

Тесты с вариантами ответов по специальности «Гигиена труда»

Купить тесты с ответами:
ekzamen-medik.ru/otvet/gigtrud/

Оглавление

- Средства коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) - элемент системы профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда. Классификация. Гигиенические требования к СИЗ
- Гигиеническая диагностика и оценка физических факторов
- Гигиеническая диагностика и оценка химических производственных факторов
- Гигиена труда на предприятиях ведущих отраслей промышленности и отдельных категорий населения
- Законодательство в области гигиены труда. Вредные и опасные производственные факторы, профессиональный риск. Расследование причин профессиональных заболеваний
- Основы физиологии и психологии труда
- Гигиеническая диагностика и оценка производственной пыли
- Организация, формы и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда
- Гигиеническая диагностика и оценка биологических производственных факторов

Средства коллективной и индивидуальной защиты (СИЗ) - элемент системы профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда. Классификация. Гигиенические требования к СИЗ

[Вернуться в начало](#)

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТНОСИТСЯ

- 1) снижение ультразвука в источнике и дистанционное управление
- 2) установка защитных экранов и кожухов
- 3) акустическая облицовка стен и перекрытий
- 4) виброизоляция оборудования и рабочих мест

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВОГО И МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В ИСТОЧНИКЕ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

- 1) использования маломощных звуковых генераторов
- 2) применения высокочастотного ультразвукового оборудования
- 3) проектирования оборудования с рабочими частотами свыше 22 кГц Г
- 4) проектирования ручных ультразвуковых датчиков

ЛАЗЕРЫ ОТКРЫТОГО ТИПА ДОПУСКАЮТСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- 1) дистанционного управления
- 2) защитных очков
- 3) защитных перчаток
- 4) защитных фартуков

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ СХЕМ ОЦЕНКИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

- 1) 7
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 5

В ЦЕЛЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА РАБОТНИКОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОТИВОШУМНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ ТИПА «БЕРУШИ» И

- 1) защитными головными уборами
- 2) защитными касками
- 3) головными шлемами
- 4) наушниками

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

- 1) технического регламента
- 2) государственного стандарта
- 3) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
- 4) санитарных норм

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ФИЛЬТРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ УКАЗЫВАЕТ

- 1) виды веществ, от которых есть защита, их концентрации, коэффициент защиты, особенности применения
- 2) коэффициент проницаемости фильтрующих материалов, сопротивление на вдохе и выдохе, правила применения
- 3) коэффициент подсоса под лицевую часть, сопротивление противоаэрозольного фильтра, правила использования

4) содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, время защитного действия, условия применения

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И ВЫДЕЛЕНИЕМ КОНВЕКЦИОННОГО И ЛУЧИСТОГО ТЕПЛА СВЫШЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НОРМАТИВАМИ, РАБОЧИЕ МЕСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ

- 1) экранами
- 2) душевыми кабинами
- 3) тепловыми завесами
- 4) воздушными душами

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРОЙСТВО

- 1) автоматов с подсоленной газированной водой
- 2) питьевых фонтанчиков
- 3) автоматов для выдачи горячих напитков
- 4) автоматов для выдачи тонизирующих напитков

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВОДЯТ ЕЁ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

- 1) параметров микроклимата и содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- 2) полного динамического и статического давления в воздуховодах систем механической вентиляции
- 3) скорости движения воздуха в воздухоприёмных и воздухораспределительных решетках
- 4) воздушного баланса в производственных и смежных помещениях

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТНОСИТСЯ

- 1) использование индивидуальных средств защиты типа \"Беруши\"
- 2) введение рациональных режимов труда и отдыха работников
- 3) применение специальной одежды
- 4) снижение инфразвука в источнике его образования

ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА УСТРАИВАЮТ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНАХ СМЕНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ СООТВЕТСТВЕННО _____ МИНУТ

- 1) 15 и 25
- 2) 15 и 30

- 3) 15 и 20
- 4) 10 и 15

В ЦЕЛЯХ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТРОЙСТВО КОМНАТ

- 1) отдыха
- 2) психологической разгрузки
- 3) для приёма тонизирующих напитков
- 4) для приёма горячих напитков

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОЦЕНКУ ИХ ПО ПРЯМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) уровней шума и вибрации, генерируемого технологическим оборудованием, внутрицеховым транспортом и транспортерами
- 2) параметров микроклимата на постоянных и непостоянных рабочих местах, и местах временного пребывания работников в производственном помещении
- 3) скорости и температуре воздушных потоков, производительности вентиляции и их иных характеристик, концентрации вредных веществ в приточном воздухе
- 4) содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных, вспомогательных, складских и административно-бытовых помещений

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ И ЛОКАЛЬНЫХ ОЖОГОВ УСТАНОВЛЕННЫ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРИОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ И ПАУЗ МЕЖДУ НИМИ И ИХ СООТНОШЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБЛУЧЕНИЯ

- 1) ионизирующего
- 2) неионизирующего
- 3) ультрафиолетового
- 4) инфракрасного

КОНСТРУКЦИЯ ЛАЗЕРОВ ОТКРЫТОГО ТИПА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ

- 1) автоматического выключения лазерной установки
- 2) изменения режимов работы
- 3) дистанционного управления
- 4) блокировки работы лазерной установки

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА УСТАНОВЛЕННЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ХОЛОДЕ, ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА ВЕРХА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ТЯЖЕСТИ РАБОТЫ И

- 1) итогового класса условий труда по вредным и (или) опасным факторам
- 2) формы труда

- 3) климатического региона
- 4) вида труда по напряженности трудового процесса

ПЕРЕЧЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕН

- 1) методическими указаниями
- 2) государственным стандартом
- 3) техническим регламентом
- 4) отраслевым стандартом

СРАБАТЫВАНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЛАЗЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬСЯ

- 1) визуальным или звуковым сигналом тревоги
- 2) автоблокировкой включения лазерной установки
- 3) автоблокировкой выключения лазерной установки
- 4) автоблокировкой защиты от поражения электрическим током

К ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТНОСЯТ

- 1) снижение инфразвука в источнике (звукоизоляция, звукопоглощение) и дистанционное управление им
- 2) акустическую отделку стен и перекрытий производственного помещения звукопоглощающими плитами
- 3) применение звукоизоляционных материалов для отделки производственного помещения
- 4) применение звукопоглощающих защитных экранов с установкой их на рабочих местах

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ ПРИМЕНЯЮТ РЕСПИРАТОРЫ, РЕЖИМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) коэффициента его запаса при работе в условиях воздействия пыли и дополнительного времени защиты
- 2) сопутствующих вредных химических веществ и коэффициента защиты
- 3) концентрации пыли в воздухе рабочей зоны и времени защитного действия
- 4) коэффициента пропускания пыли при его применении и средств дополнительной защиты

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСПОТРЕБНАДЗОРА МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ ЭКСПЕРТОВ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРОВЕРКЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) параметров микроклимата и определить содержание вредных веществ в воздухе

рабочей зоны

- 2) проекта размещения технологического оборудования, являющегося источниками выделения вредных веществ
- 3) проекта технологии производства, расчета выделяющихся вредных веществ, тепла и влаги
- 4) проекта архитектурно-строительных решений зданий, производственных и административных помещений

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УКАЗЫВАЕТ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА (РЕГИОНЫ) И

- 1) коэффициент теплопередачи
- 2) коэффициент теплоизоляции
- 3) защитные свойства
- 4) условия эксплуатации

ПРИЧИНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТСУТСТВИЕ

- 1) местной вытяжной вентиляции
- 2) общеобменной вытяжной вентиляции
- 3) общеобменной приточной вентиляции
- 4) аэрации

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РУК ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) перчатки с полиуретановым покрытием и шерстяные
- 2) перчатки резиновые и хлопчатобумажные
- 3) перчатки латексные и суконные
- 4) перчатки с поливинилхлоридным покрытием и льняные

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ВИБРАЦИИ И ШУМА РУЧНОГО ВИБРОИНСТРУМЕНТА РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 1) звуко- и виброизоляции ручного инструмента, контроля уровней шума и вибрации
- 2) ограничения времени, применения средств индивидуальной защиты
- 3) ограничения времени, проведения лечебно-профилактических мероприятий
- 4) поочередного выполнения работ с виброинструментами и без воздействия вибрации

К ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТНОСЯТ

- 1) применение звукопоглощающих мастик
- 2) применение защитных экранов
- 3) акустическую отделку стен и перекрытий помещения
- 4) дистанционное управление технологическим оборудованием со звукоизоляцией источника

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В УСЛОВИЯХ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА
УСТАНОВЛЕНА ДОПУСТИМАЯ СУММАРНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ЗА**

- 1) смену
- 2) 2 смены
- 3) 0,5 смены
- 4) 0,25 смены

**В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДНЕСМЕННОГО ТЕРМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
РАБОТАЮЩИХ НА ДОПУСТИМОМ УРОВНЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА
ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ С УЧЕТОМ**

- 1) категории работ по энерготратам
- 2) процента облучаемой поверхности тела
- 3) категории напряженности трудового процесса
- 4) класса условий труда

**ПРИЧИНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА В КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
ПРОЁМАМИ БОЛЕЕ 5 РАЗ В СМЕНУ, ОБОРУДОВАННЫМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ,
МОЖЕТ БЫТЬ ОТСУТСТВИЕ**

- 1) местной вентиляции
- 2) системы аэрации
- 3) общеобменной вентиляции
- 4) воздушно-тепловых завес

**ЛАЗЕР СТАЦИОНАРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ КЛАССА ЕГО
ОПАСНОСТИ, ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЗАЩИТНЫЙ/ЗАЩИТНОЕ**

- 1) заземление
- 2) кожух
- 3) экран
- 4) зануление

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ МАРКИРОВАННЫЕ ЕДИНЫМ ЗНАКОМ
ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К**

- 1) серийному производству
- 2) обращению на рынке
- 3) индивидуальному производству
- 4) опытному производству

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМАХ**

- 1) санитарно-эпидемиологической оценки и регистрации
- 2) государственного надзора и контроля
- 3) государственного учета и регистрации

4) декларирования и сертификации

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА УКАЗЫВАЕТ

- 1) коэффициент отражения звуковых волн и субъективные ощущения неудобств
- 2) защитные свойства и условия применения
- 3) коэффициент интерференции звуковых волн и громкость
- 4) коэффициент преломления звуковых волн и восприятие разговорной речи

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

- 1) головы, туловища, ног
- 2) глаз, лица, кожных покровов рук
- 3) сердца и сосудов, органов брюшной полости
- 4) щитовидной и молочных желез, органов малого таза

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В ВОЗДУХОПРИЁМНЫХ И ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) актинометры
- 2) кататермометры
- 3) анемометры
- 4) метеоскопы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЕЁ ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ, А ТАКЖЕ С ЦЕЛЬЮ РАСЧЕТА

- 1) очистки подаваемого воздуха
- 2) ожидаемых уровней шума и вибрации на рабочих местах
- 3) очистки удаляемого воздуха
- 4) кратности воздухообмена, параметров микроклимата и чистоты воздушной среды

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ _____ И НЕДОПУСТИМЫЙ РИСК ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

- 1) дискомфорта
- 2) сопротивления дыханию
- 3) неудобств
- 4) опасностей

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВИБРОЗАЩИТУ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ (В ГЦ)

- 1) 2-4
- 2) 16-63
- 3) 8-12
- 4) 4-8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ОДЕЖДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ И СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РУК ОТ КОНВЕКТИВНОЙ ТЕПЛОТЫ, ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА УКАЗЫВАЕТ

- 1) показатель передачи конвективного тепла, устойчивость к высоким температурам
- 2) назначение, класс и уровень защиты, в том числе предельную температуру
- 3) устойчивость к действию нагретого до температуры 800 + 30 °С прожигающего элемента
- 4) индекс передачи теплового излучения, устойчивость к горению

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПЕРЕРЫВЫ НА ОБОГРЕВ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1) 2,5
- 2) 2
- 3) 3,5
- 4) 3

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ТАКЖЕ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫХ КОЖУХОВ, СНИЖАЮЩИХ УРОВНИ ЗВУКА В ОБЛАСТИ ЧАСТОТ _____ Гц

- 1) 400-8000
- 2) 31,5-250
- 3) 20 и ниже
- 4) 250-400

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СИСТЕМАМИ АЭРАЦИИ ПРОВОДЯТ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ / НЕСООТВЕТСТВИЯ ЕЁ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ С УЧЕТОМ ДОПУСТИМОГО РАСХОЖДЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) + 20
- 2) + 15
- 3) + 30
- 4) + 25

ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРАМИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ, КОГДА

- 1) коллективные средства защиты не позволяют обеспечить выполнение нормативных требований
- 2) условия работы с лазерными изделиями не соответствуют нормативным требованиям
- 3) режим работы лазерных изделий не соответствует руководству по эксплуатации

4) лазерные изделия представляют опасность для работников при их эксплуатации

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СТАЦИОНАРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ, СНИМАЕМЫЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СИСТЕМУ

- 1) защиты от магнитных полей
- 2) защиты от поражения электрическим током
- 3) блокировки
- 4) защиты от электрических полей

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕГРЕВАНИЯ РАБОТНИКОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА И

- 1) радиационного охлаждения
- 2) водных процедур
- 3) физиопроцедур
- 4) закаливания

ВЫБОР ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УСТАНОВЛЕН

- 1) государственным стандартом
- 2) техническим регламентом
- 3) методическими указаниями
- 4) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

СНИЖЕНИЕ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО ЗА СЧЕТ

- 1) использования звукопоглощающих мастик
- 2) экранирования пульта управления оборудованием
- 3) устранения причин генерации инфразвука в источнике
- 4) экранирования рабочего места оператора

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СИСТЕМАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОВОДЯТ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ / НЕСООТВЕТСТВИЯ ИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ С УЧЕТОМ ДОПУСТИМОГО РАСХОЖДЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) + 25
- 2) + 15
- 3) + 10
- 4) + 20

ИЗГОТОВИТЕЛЬ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ УКАЗЫВАЕТ

- 1) коэффициент отражения, устойчивость их к удару и разрушению
- 2) коэффициент светопропускания, сферическую рефракцию, видимость

- 3) оптический класс, защитные свойства, условия применения
- 4) коэффициент поглощения, пропускания, астигматизм

В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ УКАЗЫВАЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

- 1) виброзащиты
- 2) вибропоглощения
- 3) виброизоляции
- 4) виброотражения

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ МИГРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В

- 1) воздушную среду производственных помещений
- 2) водную и воздушную модельные среды
- 3) объекты рабочей среды человека
- 4) объекты среды обитания человека

Гигиеническая диагностика и оценка физических факторов

[Вернуться в начало](#)

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 26-28 °С В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА КОРРЕКТИРУЮТ ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) класса условий по тяжести трудового процесса
- 2) категории выполняемых работ по энерготратам
- 3) класса условий по напряженности трудового процесса
- 4) категории напряженности трудового процесса

ШУМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ШУМА НА ЧАСТОТЕ БОЛЕЕ 1000 ГЦ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) среднечастотным
- 2) сверхвысокочастотным
- 3) низкочастотным
- 4) высокочастотным

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО АБСОЛЮТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПРЕВЫШЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ЕГО УРОВНЯ НАД ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

- 1) в диапазоне среднегеометрических частот 31,5-1000 Гц

- 2) в диапазоне среднегеометрических частот 2-16 Гц
- 3) эквивалентного общего
- 4) в диапазоне среднегеометрических частот 2-63 Гц

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ ПРОВОДИТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

- 1) средних уровней звукового давления в диапазоне частот 31,5-8000 Гц
- 2) максимальных уровней шума в диапазоне частот 31,5-8000 Гц
- 3) эквивалентного уровня шума
- 4) пиковых уровней шума в диапазоне частот 31,5-8000 Гц

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 25 °С И ВЫШЕ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ КАТЕГОРИИ IА ПО ЭНЕРГОТРАТАМ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД КОРРЕКТИРУЮТ ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПО

- 1) температуре поверхностей
- 2) интенсивности теплового облучения
- 3) скорости движения воздуха
- 4) относительной влажности

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛООВОГО БАЛАНСА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА С НИЗКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уменьшение теплопродукции
- 2) теплоотдача испарением
- 3) теплоотдача излучением
- 4) теплоотдача конвекцией

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ШУМА НА ОСНОВЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ШУМА, И ГРУППЫ

- 1) экспонированные к воздействию шума
- 2) равного шумового воздействия
- 3) работников одной профессии
- 4) неэкспонированные к воздействию шума

ПРИ РАССТОЯНИИ ОТ ГЛАЗА РАБОТАЮЩЕГО ДО ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ БОЛЕЕ НОРМИРУЕМОГО РАЗРЯД ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ УСТАНОВЛИВАЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ _____ РАЗМЕРА ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ К РАССТОЯНИЮ ОТ ОБЪЕКТА ДО ГЛАЗА

- 1) максимального
- 2) минимального
- 3) средневзвешенного
- 4) среднего

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО _____ ЗНАЧЕНИЯМ ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1) наибольшим
- 2) средневзвешенным
- 3) наименьшим
- 4) средним

ОТНОШЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА, ПАДАЮЩЕГО НА ЭЛЕМЕНТ ПОВЕРХНОСТИ, К ПЛОЩАДИ ЭТО ЭЛЕМЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ

- 1) дискомфорта
- 2) пульсации светового потока
- 3) яркости
- 4) освещенности

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

- 1) во вспомогательной зоне
- 2) в производственной зоне
- 3) на рабочих местах
- 4) в зоне размещения технологического оборудования

ДЛЯ ОБЩЕГО И МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИСТОЧНИКИ СВЕТА С КОРРЕЛИРОВАННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ _____ (В К)

- 1) 1200 - 1800
- 2) 600 - 1200
- 3) 1800 - 2400
- 4) 2400 - 6500

ОСВЕЩЕНИЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ К ОБЩЕМУ И СОЗДАЮЩЕЕ КОНЦЕНТРИРУЮЩИЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК НА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ, ОТНОСЯТ К ОСВЕЩЕНИЮ

- 1) резервному
- 2) сигнальному
- 3) местному
- 4) аварийному

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФРАЗВУКА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ШУМОМЕРЫ ИНТЕГРИРУЮЩИЕ-УСРЕДНЯЮЩИЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОКТАВНЫМИ ФИЛЬТРАМИ КЛАССА ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 0

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) ламп ДРЛ

- 2) светильников прямого света
- 3) светильников отраженного света
- 4) электронной пускорегулирующей аппаратуры

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) НЕОБХОДИМО СОСТАВИТЬ

- 1) экспертное заключение
- 2) протокол измерений
- 3) акт обследования
- 4) карту измерений

ХАРАКТЕР СПЕКТРА ИНФРАЗВУКА УСТАНОВЛИВАЮТ ПО УРОВНЯМ _____ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ____ Гц

- 1) скорректированным; 8-1000
- 2) минимальным; 31,5-8000
- 3) эквивалентным; 1-63
- 4) максимальным; 2-16

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С БОКОВЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

- 1) нормируется в пределах отношений 3:1
- 2) нормируется в пределах отношений 5:1
- 3) нормируется в пределах отношений 2:1
- 4) не нормируется

НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ВИБРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
- 2) устранение непосредственного контакта с вибрирующим оборудованием
- 3) введение регламентированных перерывов для активного отдыха
- 4) создание комплексных бригад со взаимозаменяемостью профессий

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОПЕРАТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПО НОРМИРУЕМЫМ ВЕЛИЧИНАМ МИКРОКЛИМАТА

- 1) оптимальным
- 2) референтным
- 3) допустимым
- 4) среднесменным

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5

4) 3

ИНФРАЗВУК – ЭТО МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В ЧАСТОТНОМ (ОКТАВНОМ) ДИАПАЗОНЕ ДО ____ Гц

- 1) 1000
- 2) 125
- 3) 20
- 4) 500

ДО ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ГРУППЫ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ОДИНАКОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ШУМА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИМИ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ, НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВЫРАБОТАТЬ ПЛАН ИЗМЕРЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) порядок измерения
- 2) стратегию измерения
- 3) продолжительность измерения
- 4) время измерения в течение смены

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ В НИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПО СНИЖЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ

- 1) проводятся путем подключения источников света к сетям импульсного тока
- 2) проводятся путем включения соседних ламп в 3 фазы питающего напряжения
- 3) не проводятся
- 4) проводятся путем включения ламп в сеть с электронными ПРА

ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ДИАПАЗОНА

- 1) КНЧ
- 2) ОНЧ
- 3) СВЧ
- 4) СНЧ

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИЗМЕРЯЮТ НА ВЫСОТАХ ОТ ПОЛА ____ М

- 1) 0,15; 1,15; 1,65
- 2) 0,1; 1,0; 1,5
- 3) 0,25; 1,25; 1,8
- 4) 0,2; 1,2; 1,75

НОРМИРУЕМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ ЛЮКС

- 1) 50

- 2) 100
- 3) 200
- 4) 150

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ОБЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ I-III РАЗРЯДОВ, САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) локализованной
- 2) местной
- 3) общей
- 4) комбинированной

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ЕГО ОТНОСЯТ К

- 1) общему
- 2) комбинированному
- 3) совмещенному
- 4) локализованному

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫЙ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОФОРМЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

- 1) санитарных норм
- 2) методических указаний
- 3) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
- 4) государственного стандарта

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ИЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР ОФОРМЛЯЕТ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

- 1) протокол измерения
- 2) акт обследования
- 3) карту измерения
- 4) экспертное заключение

ПО ИСТОЧНИКУ ОБРАЗОВАНИЯ ШУМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) механическим
- 2) только инфразвуковым
- 3) только ультразвуковым
- 4) инфра- и ультразвуковым

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА НА

РАБОТАЮЩЕГО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение инфразвука по пути распространения
- 2) снижение инфразвука в источнике его образования
- 3) ограничение времени воздействия за счёт введения регламентированных перерывов
- 4) использование средств индивидуальной защиты

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЮТСЯ ИСТОЧНИКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) неоновые
- 2) ксеноновые
- 3) газоразрядные
- 4) натриевые

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ СО СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ЧАСТОТАМИ 12,5-100 КГЦ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ

- 1) локальной вибрации
- 2) инфразвука
- 3) ультразвука
- 4) общей вибрации

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ШУМ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) инфра- и ультразвуковым
- 2) только инфразвуковым
- 3) аэродинамическим
- 4) только ультразвуковым

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФРАЗВУКА ПРОВОДИТСЯ ПО АБСОЛЮТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПРЕВЫШЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБЩЕГО УРОВНЯ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, МАКСИМАЛЬНОГО ТЕКУЩЕГО ОБЩЕГО УРОВНЯ ИНФРАЗВУКА И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ СО СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ЧАСТОТАМИ _____ ГЦ

- 1) 31,5-1000
- 2) 2-16
- 3) 31,5-8000

4) 31,5-63

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОРГАНАМИ

- 1) Ростехнадзора
- 2) Роспотребнадзора
- 3) Минтруда и социальной защиты
- 4) Росприроднадзора

В ПРОТОКОЛЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТРАЖАЮТ СВЕДЕНИЯ О

- 1) санитарном состоянии производственного помещения, систем искусственной и естественной освещенности
- 2) контрольных точках, данных по средствам измерения, разрядам и подразрядам зрительных работ, условиям измерения и их результатам
- 3) числе светильников и источников света, наличии графиков их замены
- 4) санитарном состоянии светильников, источников света, наличии графиков чисток и их выполнении

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ЗНАЧЕНИЮ _____ УРОВНЕЙ

- 1) кратности их превышения предельно допустимых
- 2) абсолютной разницы фактических и предельно допустимых
- 3) частному фактических уровней от предельно допустимых
- 4) фактических

В РАДИОНАВИГАЦИИ И РАДИОЛОКАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ РАДИОВОЛНЫ ДИАПАЗОНА

- 1) НЧ
- 2) КНЧ
- 3) СВЧ
- 4) ОНЧ

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЕРХНИМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ НОРМИРУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТНОШЕНИЙ

- 1) 3:1
- 2) 4:1
- 3) 5:1
- 4) 6:1

ЧЕТКО ВЫДЕЛЯЕМУЮ ЧАСТЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ОТНОСЯТ К

- 1) рабочей операции

- 2) трудовой функции
- 3) должностным обязанностям
- 4) профессиональным обязанностям

УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРЯДОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ I-III ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) разнице между фактическим и нормируемым значениями
- 2) разнице между нормируемым и фактическим значениями
- 3) частному нормируемого значения от фактического
- 4) частному фактического значения от нормируемого

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ АМПЛИТУДНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМПУЛЬСНЫХ РЕЖИМОВ ГЕНЕРАЦИИ И _____ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ

- 1) общей
- 2) максимальной
- 3) средней
- 4) средневзвешенной

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА С УСЛОВИЯМИ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) ТНС-индекс
- 2) класс условий труда и степень вредности
- 3) температуру поверхностей и интенсивность теплового облучения
- 4) температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) общее, местное, комбинированное
- 2) естественное, искусственное, совмещенное
- 3) локализованное, динамическое, переносное
- 4) боковое, верхнее, комбинированное

ГРУППЫ РАВНОГО ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ СФОРМИРОВАНЫ НА ОСНОВАНИИ ТАКИХ ПРИЗНАКОВ, КАК

- 1) профессия и должность работников, их обязанности, место выполнения работ
- 2) назначение объекта и оснащение его технологическим шумогенерирующим оборудованием
- 3) производственная программа объекта надзора, реализуемая с использованием шумогенерирующего оборудования
- 4) технологический регламент производства и используемое технологическое шумогенерирующее оборудование

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫДЕЛЯЮТ ____ ЭТАПА/ЭТАПОВ

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 3

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ НЕПОСТОЯННОГО ИМПУЛЬСНОГО И ТОНАЛЬНОГО ШУМОВ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЕГО ЗНАЧЕНИЯ НА _____ ДБ

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 2

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ IVА РАЗРЯДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СИСТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) местную
- 2) общую
- 3) комбинированную
- 4) локализованную

СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НОРМИРУЕТСЯ ПО

- 1) высоте помещения
- 2) площади помещения
- 3) коэффициенту естественной освещенности
- 4) индексу помещения

В ПОМЕЩЕНИЯХ, ГДЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РАБОТАЮЩИХ СТАРШЕ 40 ЛЕТ, НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ НА _____ СТУПЕНЬ/СТУПЕНИ

- 1) 1,5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 1,75

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ПЕРСОНАЛ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ЗАЩИТА ЕГО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ

- 1) уменьшения времени экспозиции, дистанционного управления оборудованием, экранирования рабочих мест
- 2) заземления и зануления источников, применения нейтрализующих препаратов
- 3) применения антистатических и дезинфицирующих препаратов, биологических

средств защиты

4) рационального размещения технологического оборудования, рабочих мест и органов управления оборудованием

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ДО 20 ГЦ ОТНОСЯТ К ОБЛАСТИ

- 1) шума
- 2) воздушного ультразвука
- 3) инфразвука
- 4) контактного ультразвука

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА НЕПОСТОЯННОГО ШУМА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ _____ УРОВНЯ ЗВУКА ЗА СМЕНУ

- 1) эквивалентного
- 2) максимального
- 3) скорректированного
- 4) пикового

В СЛУЧАЕ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ ЛЕТЧИКА ЗАВИСИТ ОТ

- 1) положения тела
- 2) температуры окружающей среды
- 3) высоты полета
- 4) парциального давления кислорода в окружающей среде

МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА ВЫШЕ ДИАПАЗОНА ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, ОТНОСЯТ К

- 1) оптимальному
- 2) допустимому
- 3) охлаждающему
- 4) нагревающему

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ШУМА ОПРЕДЕЛЯЮТ НА ОСНОВАНИИ

- 1) бесед с работниками и руководителем низшего звена, наблюдения и измерения продолжительности выполнения операции
- 2) расчета, исходя из производительности труда и количества выполняемых рабочих операций
- 3) расчета, исходя из продолжительности трудовой функции и количества операций в ней
- 4) хронометража рабочего дня и выполняемых трудовых функций

СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ СВЕТИЛЬНИКИ РАЗМЕЩЕНЫ РАВНОМЕРНО В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ

ПОМЕЩЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) локализованной
- 2) общей
- 3) местной
- 4) комбинированной

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ПРОВОДИТСЯ НА ВЫСОТАХ ОТ ПОЛА ____ И НА РАССТОЯНИИ ОТ СТЕН ____ (В МЕТРАХ)

- 1) 0,5; 1,5; 1,8 и 0,5
- 2) 0,1; 0,7; 1,4 и 0,75
- 3) 0,2; 0,8; 1,5 и 1,0
- 4) 0,3; 0,9; 1,6 и 1,25

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДО 20 ГЦ СОЧЕТАЮТСЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) контактного ультразвука
- 2) низкочастотного шума
- 3) среднечастотного шума
- 4) воздушного ультразвука

ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ НА РАБОЧИЕ МЕСТА МАШИН, ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ ЗА ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 ДБ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ

- 1) локальных и узкополосных
- 2) транспортных и колеблющихся во времени
- 3) транспортно-технологических и непостоянных
- 4) технологических и прерывистых

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ, ЕСЛИ ОНА СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ РАЗЛИЧНОЙ КАТЕГОРИИ ТЯЖЕСТИ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА ПО ГОРИЗОНТАЛИ ПРИНИМАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО

- 1) уровням энерготрат
- 2) напряженности трудового процесса
- 3) видам трудовой деятельности

4) формам трудовой деятельности

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА ОСНОВЕ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ ИДЕНТИФИЦИРУЮТ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ШУМА И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ ЗА ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ НАБЛЮДАЮТСЯ

- 1) максимальные пиковые значения уровней шума
- 2) максимальные эквивалентные уровни шума
- 3) максимальные уровни звука в диапазоне частот 31,5-8000 Гц
- 4) максимальные пиковые уровни шума в диапазоне частот 31,5-8000 Гц

ПРИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ БОЛЕЕ 1 М/С ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) микрофона с корректировкой на давление воздуха
- 2) экранов
- 3) ветровой защиты
- 4) микрофона с корректировкой на скорость воздуха

ПРИ СОВМЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ УЛЬТРАЗВУКА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО

- 1) усредненной во времени пиковой пространственной интенсивности
- 2) эквивалентному уровню звукового давления
- 3) скорректированному уровню звукового давления
- 4) эквивалентному скорректированному уровню звукового давления

ХАРАКТЕР ИНФРАЗВУКА ПО ВРЕМЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСТАНОВЛИВАЮТ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЕГО УРОВНЯ ЗА ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ НА ШКАЛЕ ШУМОМЕРА «ЛИНЕЙНАЯ» НА ВРЕМЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ «МЕДЛЕННО» НА ____ дБА

- 1) 10
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 5

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТОЧНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ I-III РАЗРЯДОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СИСТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) местную
- 2) общую
- 3) комбинированную
- 4) локализованную

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИАПАЗОНАХ ВЧ И УВЧ НА РАБОТАЮЩИХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) экранирование источников ЭМП или рабочих мест
- 2) проведение периодических медосмотров
- 3) проведение профилактического ремонта оборудования

4) покрытие стен поглощающим покрытием

ФИЗИЧЕСКИМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) окись углерода
- 2) электромагнитное поле
- 3) рабочая поза
- 4) статическая нагрузка

МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАССЧИТЫВАЮТ ПО

- 1) индексу помещения
- 2) высоте помещения
- 3) площади помещения
- 4) типовым параметрам сетки контрольных точек

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРАМ СНИЖЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ НА РУКИ РАБОТАЮЩИХ, ОТНОСЯТ

- 1) снижение в источнике образования механических колебаний конструктивными и технологическими мерами
- 2) использование средств индивидуальной защиты для рук
- 3) усовершенствование ручного инструмента
- 4) оптимальный режим труда и отдыха

К ДОСТОИНСТВАМ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ОТНОСЯТ

- 1) высокую световую отдачу, улучшенную цветность излучения, благоприятный спектр
- 2) высокие показатели пульсации светового потока, прямую и отраженную блёскость
- 3) наличие стробоскопического эффекта при выполнении работ на движущихся транспортёрах
- 4) возможность применения в особых условиях среды, в том числе в пожаро- и взрывоопасных

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ УСТАНОВЛЕННЫ НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 4
- 4) 3

НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЕО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СОВМЕЩЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИНИМАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И

- 1) характеристики фона
- 2) контраста различения объекта с фоном

- 3) подразряда зрительных работ
- 4) разряда зрительных работ

В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИСТОЧНИКИ УЛЬТРАЗВУКА УКАЗЫВАЮТ

- 1) нормируемые уровни воздушного ультразвука и диапазоны октавных полос частот
- 2) рабочую частоту, мощность, параметры ультразвука, контактную среду
- 3) пиковые значения виброускорения в диапазонах нормируемых частот
- 4) нормируемые уровни контактного ультразвука и поддиапазоны частот

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ПАРАМЕТРЫ

- 1) неопределенности измерения
- 2) погрешности прибора
- 3) отклонения регистрации показаний измерения
- 4) фоновый уровень шума

НА ВЫСОТЕ 1 МЕТР ОТ ПОЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПОЗЕ «СИДЯ» И ОТСУТСТВИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИЗМЕРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

- 1) максимальной и минимальной скорости движения воздуха, максимальной температуры поверхностей
- 2) максимального, минимального и среднего значения ТНС-индекса
- 3) максимальной, минимальной и абсолютной влажности воздуха
- 4) температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

- 1) разряд и подразряд зрительных работ
- 2) систему освещения
- 3) вид выполняемых зрительных работ
- 4) характер выполняемых зрительных работ

ПРИ НАЛИЧИИ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ РАБОЧИХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗОН НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СИСТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) местную
- 2) общую
- 3) локализованную
- 4) комбинированную

ПРИ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ПОСТОЯННОМ ПРЕБЫВАНИИ РАБОТАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИИ, ПРИ УРОВНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 750 ЛК И НИЖЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ НА ____

СТУПЕНЬ/СТУПЕНИ

- 1) 0,5
- 2) 1,75
- 3) 0,25
- 4) 1

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ, ИМЕЮТ ДИАПАЗОН

- 1) КНЧ
- 2) ВЧ
- 3) ОНЧ
- 4) СНЧ

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ТРАВМАТИЗМА И УРОВНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 200 ЛК И НИЖЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ НА ____
СТУПЕНЬ/СТУПЕНИ

- 1) 0,5
- 2) 1
- 3) 1,5
- 4) 2

ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ И НОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СРЕДЫ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) °С
- 2) Вт
- 3) мкВт/см²
- 4) Дж/м²

ДЛЯ КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ ЗА ВРЕМЯ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЯЮТ

- 1) максимальный уровень шума
- 2) уровни звука в диапазоне частот 31,5-8000 Гц
- 3) пиковый уровень шума
- 4) эквивалентный уровень шума

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ПОСТОЯННОГО И НЕПОСТОЯННОГО ШУМОВ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ _____ УРОВНЯ ЗВУКА

- 1) максимального
- 2) эквивалентного
- 3) пикового
- 4) скорректированного

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) уровням звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот 31,5-8000 Гц
- 2) скорректированным уровням звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот 31,5-8000 Гц
- 3) уровню звукового давления, измеренному по шкале А, шумомера
- 4) эквивалентному уровню звука за рабочую 8-ми часовую смену

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛООВОГО БАЛАНСА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) увеличение теплопродукции
- 2) снижение теплопродукции
- 3) увеличение теплоотдачи конвекцией
- 4) увеличение теплоотдачи испарением

К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ СОЕДИНЕНИЯ

- 1) ртути
- 2) никеля
- 3) марганца
- 4) свинца

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ШУМА НА РАБОТНИКОВ УСТАНОВЛИВАЮТ ПО ЗНАЧЕНИЯМ

- 1) абсолютной разницы между нормативными и фактическими уровнями шума
- 2) превышения величины нормативного эквивалентного уровня звука
- 3) кратности различий между нормативными и фактическими уровнями шума
- 4) кратности различий между фактическими и нормативными уровнями шума

ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В РАБОЧЕЙ ПОЗЕ «СИДЯ» НА УРОВНЕ

- 1) средостения
- 2) органов малого таза
- 3) груди
- 4) головы

В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕМУЮ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ПО ШКАЛЕ ОСВЕЩЕННОСТИ НА ____ СТУПЕНЬ /СТУПЕНИ

- 1) 2
- 2) 0,5
- 3) 1
- 4) 1,5

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСВЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЕО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА ДЛЯ ГРУПП АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ПО РЕСУРСАМ СВЕТОВОГО КЛИМАТА И ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗРЯДА/РАЗРЯДОВ

- 1) VIII
- 2) IV-V
- 3) I-III
- 4) VI-VII

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

- 1) разряд и подразряд зрительных работ
- 2) систему освещения
- 3) вид выполняемых зрительных работ
- 4) длительность выполняемых зрительных работ

ИЗМЕРЕНИЕ И РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ РАБОЧЕМ НАПРЯЖЕНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

- 1) паспортном
- 2) наибольшем
- 3) средневзвешенном
- 4) среднем

МИКРОФОН ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА УДЕРЖИВАЮТ НА РАССТОЯНИЯХ ОТ УША РАБОТНИКА И ЧЕЛОВКА, ПРОВОДЯЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ, СООТВЕТСТВЕННО (В СМ)

- 1) 20 и 70
- 2) 10 и 55
- 3) 5 и 50
- 4) 15 и 60

ОСНОВНЫМИ ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) яркость и блескость
- 2) достаточность и равномерность
- 3) блескость и контрастность
- 4) контрастность и равномерность

ВЕРХНЕЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОРГАНИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) светопроёмов в перекрытии
- 2) светопроёмов в плоскости одной стены
- 3) световых фонарей в перекрытии
- 4) световодов в плоскости двух стен

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ, НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ РАБОЧИХ МЕСТ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В КАЖДОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕСМЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 1) температуры воздуха
- 2) ТНС-индекса
- 3) температуры и скорости движения воздуха
- 4) интенсивности теплового облучения

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ГЛАЗ И КОЖИ КОЛЛИМИРОВАННЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ВО ВТОРОМ ДИАПАЗОНЕ ДЛИНН ВОЛН НОРМИРУЕМЫЕ ИХ ЗНАЧЕНИЯ УМЕНЬШАЮТ В ____ РАЗ

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 10

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОГО МЕСЯЦА ЗИМЫ, НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) - 2
- 2) - 1
- 3) - 3
- 4) - 5

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОВОДИТСЯ НА ВЫСОТАХ (В МЕТРАХ)

- 1) 0,4; 0,8; 1,4
- 2) 0,2; 0,5; 1,2
- 3) 0,1; 1,0; 1,5
- 4) 0,3; 0,7; 1,3

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ЗНАЧЕНИЯМ СРЕДНЕСМЕННЫХ ВЕЛИЧИН

- 1) интенсивности теплового облучения
- 2) температуры ограждающих поверхностей
- 3) ТНС-индекса
- 4) температуры воздуха с учетом скорости его движения

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ СООТВЕТСТВУЮТ ДОПУСТИМЫМ ВЕЛИЧИНАМ, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ УСЛОВИЙ ТРУДА

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

**ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
УСТАНАВЛИВАЮТ НА УРОВНЕ**

- 1) голени
- 2) груди
- 3) головы
- 4) органов малого таза

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И ПРЕДЕЛЬНЫХ СУТОЧНЫХ ДОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ГЛАЗ И КОЖИ
КОЛЛИМИРОВАННЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ПЕРВОМ
ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН НОРМИРУЕМЫЕ ИХ ЗНАЧЕНИЯ УМЕНЬШАЮТ В ____ РАЗ**

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 10

**КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЧАСТОТЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ОДНОФАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ**

- 1) средневзвешенных
- 2) минимальных
- 3) средних
- 4) амплитудных

**ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5 ДБ,
ТАКОЙ ШУМ НАЗЫВАЮТ**

- 1) колеблющимся во времени
- 2) постоянным
- 3) тональным
- 4) широкополосным

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА В 1/3 ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ
ОТМЕЧАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В ОДНОЙ ПОЛОСЕ ПО СРАВНЕНИЮ С
СОСЕДНЕЙ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 ДБ, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ШУМ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) непостоянному
- 2) импульсному
- 3) широкополосному
- 4) тональному

ДОПУСКАЕМУЮ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

- 1) методическим указаниям
- 2) санитарно-эпидемиологическим правилам
- 3) санитарным нормам
- 4) государственным стандартам

В АППАРАТНЫХ ЗАЛАХ РАДИО- И ТЕЛЕРАДИОСТАНЦИЙ СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) дистанционного управления приёмными антеннами, установки их на расчетных высотах и расстояниях
- 2) планировки рабочих мест, их экранирования и дистанционного управления передатчиками
- 3) конструирование приемных антенн в комплекте со средствами защиты, размещение их на мачтах и башнях
- 4) заземления помещений, обеспечения работников средствами защиты глаз и антистатиками

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ ТОЧНОСТИ, ГРУБЫЕ, А ТАКЖЕ ВЕДЕТСЯ ОБЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО НОРМИРУЕМОЕ КЕО, ДОПУСКАЕТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) средней искусственной освещенности
- 2) ультрафиолетового излучения
- 3) минимальной искусственной освещенности
- 4) коэффициента естественной освещенности

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ВЫШЕ 25 °С КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

- 1) интенсивности теплового облучения
- 2) температуры и скорости движения воздуха
- 3) температуры воздуха
- 4) ТНС-индекса

ПРИ ОТСУТСТВИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ИСТОЧНИКОВ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЗОН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) площади рабочей зоны
- 2) площади помещения

- 3) количества как постоянных, так и непостоянных рабочих мест
- 4) количества постоянных рабочих мест

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА ИСПОЛЬЗУЮТ АППАРАТУРУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТРЕБОВАНИЯМ

- 1) государственного стандарта
- 2) отраслевого стандарта
- 3) технического регламента
- 4) методических инструкций

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ РАБОТНИК ПРЕБЫВАЕТ

- 1) постоянно
- 2) периодически
- 3) эпизодически
- 4) при возникновении внештатных ситуаций

ИЗМЕРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОВОДЯТ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ПРИ СООТНОШЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ К ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 0,5
- 2) 0,75
- 3) 0,25
- 4) 0,1

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ VI-VIII РАЗРЯДОВ ДЛЯ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) местного
- 2) комбинированного
- 3) общего
- 4) общего локализованного

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ШУМА, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ, НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ

- 1) рабочей обстановки
- 2) паспортов на технологическое оборудование
- 3) технологического регламента
- 4) шумозащитных мероприятий

К ФИБРОГЕННЫМ УГЛЕРОДА ПЫЛЯМ ОТНОСЯТ ПЫЛЬ

- 1) антрацита
- 2) металлов
- 3) растительного происхождения
- 4) животного происхождения

В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ ЛЮДЕЙ И НАБЛЮДЕНИИ ЗА ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА

- 1) не нормируется
- 2) нормируется в пределах его значения не более 60
- 3) нормируется в пределах его значения не более 50
- 4) нормируется в пределах его значения не более 40

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ПРОВЕДЕНИИ ИХ ОЦЕНКИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР УКАЗЫВАЕТ

- 1) руководство на измерительный прибор
- 2) паспорт на измерительный прибор
- 3) параметры неопределенности
- 4) сертификат соответствия на измерительный прибор

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЛИЦА И РУК, НЕ ПРОПУСКАЮЩИХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, ДОПУСТИМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ УФ-В И УФ-С НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ Вт/м²

- 1) 25
- 2) 35
- 3) 5
- 4) 1

ПДК ДЛЯ УМЕРЕННО ФИБРОГЕННОЙ ПЫЛИ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/МЗ)

- 1) 8 и более
- 2) 2,1-6
- 3) 2 и менее
- 4) 6-8

ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ПРОВОДИТСЯ НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ НА РАССТОЯНИЯХ ОТ ИСТОЧНИКОВ

- 1) максимальных и минимальных
- 2) не более 3 м
- 3) не более 4 м
- 4) не более 5 м

НА ОСНОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА ПО РАБОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ ПРОВОДЯТ РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ЗА _____ ЧАСОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 7

4) 8

К ФИЗИЧЕСКИМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТ

- 1) инфразвук
- 2) рабочую позу
- 3) тяжелые металлы
- 4) динамическую нагрузку

УСТАНОВЛЕНИЕ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ РАЗРЯДОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ IV-VIII ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) частному нормируемого значения от фактического
- 2) разнице между нормируемым и фактическим значениями
- 3) разнице между фактическим и нормируемым значениями
- 4) частному фактического значения от нормируемого

СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ СВЕТИЛЬНИКИ РАЗМЕЩЕНЫ РАВНОМЕРНО В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НО ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАСПОЛОЖЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) резервной
- 2) комбинированной
- 3) общей локализованной
- 4) местной

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ШУМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЕ _____ дБА

- 1) 80
- 2) 75
- 3) 70
- 4) 85

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ, ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА, ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО _____ ЗНАЧЕНИЯМ ИЗМЕРЕННЫХ ВЕЛИЧИН

- 1) средневзвешенным
- 2) минимальным
- 3) средним
- 4) максимальным

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗМЕРЯТЬ И ОЦЕНИВАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ (ПОКАЗАТЕЛЯМ)

- 1) ТНС-индекса
- 2) интенсивности теплового облучения
- 3) температуры ограждающих поверхностей

4) температуры и относительной влажности воздуха

ПРИ НАЛИЧИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИНИМАЕТСЯ ПО

- 1) ТНС-индексу
- 2) допустимым величинам
- 3) оптимальным величинам
- 4) рекомендуемым величинам в зависимости от интенсивности теплового облучения

ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПО ГОРИЗОНТАЛИ, А ТАКЖЕ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАТЕГОРИЙ РАБОТ Ia и Ib, НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 4

В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ СРЕДНЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАИБОЛЕЕ ЖАРКОГО МЕСЯЦА, НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) +7
- 2) +5
- 3) +10
- 4) +8

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ УРОВНИ ЗВУКА ОТЛИЧАЮТСЯ НА 3 ДБА И БОЛЕЕ, В СВЯЗИ С ЧЕМ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ, РАЗБИТЬ ОПЕРАЦИИ НА МЕЛКИЕ И ПОВТОРНО ВЫПОЛНИТЬ НЕ МЕНЕЕ ____ ИЗМЕРЕНИЙ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 2

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ

- 1) периферической нервной системы, сосудов и опорно-двигательного аппарата
- 2) органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и эндокринной систем
- 3) слизистых оболочек верхних дыхательных путей и органа зрения
- 4) сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов внутренней секреции

В МЕДИЦИНЕ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПРИМЕНЯЮТ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ СФОКУСИРОВАННЫЙ ПУЧОК БОЛЬШОЙ

ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПЕРЕХОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВУЮ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ВОЛНЫ С

- 1) высокой частотой и малой длиной
- 2) низкой частотой и километровой длиной
- 3) средней частотой и метровой длиной
- 4) крайне низкой частотой и дециметровой длиной

НОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) минимальная естественная освещенность
- 2) коэффициент естественной освещенности
- 3) средняя естественная освещенность
- 4) минимальная горизонтальная естественная освещенность

УСЛОВИЯ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ, В КОТОРОМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НИЖЕ ДИАПАЗОНА ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) оптимальными
- 2) допустимыми
- 3) вредными
- 4) опасными

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ОСВЕЩЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ (В ЛЮКСАХ)

- 1) 1200
- 2) 500
- 3) 350
- 4) 300

УСТРОЙСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ДОЛЖНО ПРЕДУСМАТРИВАТЬСЯ ПРИ

- 1) отсутствии естественного света
- 2) недостаточных условиях искусственного освещения
- 3) недостаточном естественном освещении
- 4) совмещенном освещении

ПРИ ВЫБОРЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ, ДЛЯ ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР НИЖЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, ВЫБИРАЮТ ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДИАПАЗОНУ ТЕМПЕРАТУР

- 1) ниже допустимых величин
- 2) выше допустимых величин
- 3) выше оптимальных величин
- 4) ниже оптимальных величин

ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ ЗА СЧЕТ

- 1) дистанционное управление и экранирование рабочих мест
- 2) размещения рабочих мест на расстоянии не менее 1 м от оборудования и применения защитных очков
- 3) одновременную работу не более 3-х единиц оборудования и применение антистатиков
- 4) использование с пониженными антистатическими свойствами СИЗ и отделочных материалов

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ПРИ ВЕРХНЕМ И КОМБИНИРОВАННОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ КЕО НОРМИРУЕТСЯ В ТОЧКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ХАРАКТЕРНОГО РАЗРЕЗА ПОМЕЩЕНИЯ И

- 1) плоскости обрабатываемых деталей
- 2) рабочей зоны
- 3) условной рабочей поверхности
- 4) поверхности оборудования

ОПТИМАЛЬНЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ ЗНАЧЕНИЯ

- 1) 0,8 ПДУ
- 2) 0,5 ПДУ
- 3) 1 ПДУ
- 4) естественному фону

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВИБРАЦИИ НА СТАЦИОНАРНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ПОДРОСТКОВ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОРРЕКТИРОВАННЫЕ УРОВНИ ВИБРОУСКОРЕНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ И УРОВНЯМ ДЛЯ

- 1) жилых зданий
- 2) рабочих мест
- 3) вспомогательных зданий
- 4) общественных зданий

ПО ФИБРОГЕННЫМ СВОЙСТВАМ ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩУЮ БОЛЕЕ 10% СВОБОДНОЙ ДВУОКСИ КРЕМНИЯ, ОТНОСЯТ К

- 1) слабофиброгенной
- 2) афиброгенной
- 3) пыли с умеренной фиброгенной активностью
- 4) высокофиброгенной

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ ПРОВОДЯТ РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО УРОВНЯ ЗВУКА ЗА ____ ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛЮКСМЕТРЫ, ПРОШЕДШИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОВЕРКУ И ИМЕЮЩИЕ ПРЕДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НЕ БОЛЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 15
- 4) 10

СЛЕПЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) пульсацией светового потока
- 2) защитным углом светильника
- 3) системой освещения
- 4) видом освещения

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ

- 1) воздушно-тепловых завес
- 2) термоизоляции оборудования
- 3) местной вентиляции
- 4) общеобменной вентиляции

К ОСНОВНОМУ ФАКТОРУ, УСИЛИВАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩЕГО, ОТНОСЯТ

- 1) вибрацию
- 2) неблагоприятные метеоусловия
- 3) токсические вещества
- 4) контактный ультразвук

В ТЕРМИЧЕСКОМ ЦЕХЕ С ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ С УЧЕТОМ ПОПРАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) интенсивности теплового облучения
- 2) процента облучаемой поверхности тела
- 3) периода года
- 4) категории работ по уровням энерготрат

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ I-III РАЗЯДОВ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТРОЙСТВО ВИДА ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) искусственного локализованного
- 2) искусственного общего
- 3) совмещенного
- 4) естественного комбинированного

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОВОДИТСЯ НА УРОВНЕ

- 1) только живота
- 2) только органов малого таза
- 3) органов малого таза и живота
- 4) головы и груди

ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ НА СИДЕНЬЕ И СТОПЫ ВОДИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ПЕРЕДВИГАЮЩЕГОСЯ ПО ДОРОГЕ, ПО ИСТОЧНИКУ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОСЯТ К _____ И ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ НА ВОДИТЕЛЯ К

- 1) только транспортно-технологическим; только локальным
- 2) транспортным; общим и локальным
- 3) транспортно-технологическим и технологическим; локальным и общим
- 4) только технологическим; только общим

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ОТНОСИТСЯ К _____ ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

- 1) физическим
- 2) химическим
- 3) биологическим
- 4) психофизиологическим

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА ДВОЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКУ

- 1) освещенности от светильников местного освещения
- 2) объединенного показателя дискомфорта
- 3) коэффициента пульсации
- 4) яркости в поле зрения

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ I-IV РАЗЯДОВ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РАБОЧЕГО ДНЯ НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ НА _____ СТУПЕНЬ /СТУПЕНИ

- 1) 0,5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 1,5

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ИСПОЛЬЗУЮТ СВЕТИЛЬНИКИ С ЦВЕТОВОЙ КОРРЕЛИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ПРЕДЕЛАХ _____ К

- 1) 600 - 1200
- 2) 1800 - 2400
- 3) 2400 - 6800
- 4) 1200 - 1800

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТЬЮ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЮТСЯ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1) преимущественно отраженного света, герметичные
- 2) рассеянного света, закрытые
- 3) отраженного света, открытые
- 4) прямого света, пылезащищенные

БОКОВОЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОДНО- ИЛИ ДВУХСТОРОНЕЕ ОРГАНИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) светоаэрационных фонарей
- 2) светопроёмов в плоскости одной или двух стен
- 3) светопроёмов в перекрытии здания
- 4) световодов в плоскости одной или двух стен

ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРЯЮТ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ

- 1) электротермометров
- 2) радиометров
- 3) электрических пирометров
- 4) электрических анемометров

ОСВЕЩЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ НОРМИРУЕМЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ И В МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВНЕ ЗДАНИЙ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) рабочему
- 2) аварийному
- 3) эвакуационному
- 4) резервному

К НОРМИРУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОПЕРАТОРОВ ПЭВМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОЦЕНКЕ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) освещенность и яркость поверхностей, объединенный показатель дискомфорта, коэффициент пульсации
- 2) вертикальная освещенность и яркость поверхностей, прямая блёскость
- 3) цилиндрическая освещенность и яркость светильников, отраженная блёскость
- 4) полуцилиндрическая освещенность и яркость светящихся поверхностей, прямая и отраженная блёскость

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

НОРМИРУЕТСЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПОКАЗАТЕЛЮ С УЧЕТОМ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) общего искусственного
- 2) боковой, верхней или комбинированной
- 3) комбинированного искусственного
- 4) локализованного искусственного

НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЧАСТОТ

- 1) от 2 до 16 Гц
- 2) от 8 до 1000 Гц
- 3) от 31,5 до 8000 Гц
- 4) от 12,5 до 100 кГц

НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОРМИРУЕТСЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

- 1) энергетическая
- 2) цилиндрическая
- 3) средняя
- 4) полуцилиндрическая

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА РАБОТАЮЩИХ ПРИНИМАЮТСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, НАГРЕТЫХ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БОЛЕЕ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 300
- 2) 500
- 3) 600
- 4) 400

ШУМ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ НА ЧАСТОТАХ 125-250 ГЦ ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОТНОСЯТ К

- 1) тональным
- 2) среднечастотным
- 3) низкочастотным
- 4) высокочастотным

ВИБРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО (СИДЕНЬЕ) КРАНОВЩИКА ПОДЪЕМНОГО КРАНА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, ОТНОСЯТ К ОБЩЕЙ

- 1) транспортной
- 2) транспортно-технологической
- 3) производственной
- 4) технологической

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА, КАК В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ТАК И НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА

УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ СРЕДНЕСМЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 1) ТНС-индекса
- 2) температуры воздуха
- 3) интенсивности теплового облучения
- 4) температуры и скорости движения воздуха

ПРИ ВЫБОРЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА УЛЬТРАЗВУКА, ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) рабочую частоту ультразвуковой установки
- 2) способ воздействия ультразвука на человека
- 3) тип источника ультразвуковых колебаний
- 4) способ излучения ультразвуковых колебаний

ОСВЕЩЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 25
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 20

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ НЕ МЕНЕЕ _____

РАЗ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, РАДИОАКТИВНЫМИ ПАРАМИ И ГАЗАМИ ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) через слизистые оболочки
- 2) перкутанный
- 3) ингаляционный
- 4) алиментарный

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К УМЕРЕННО ФИБРОГЕННЫМ АПФД, ПОДРОСТОК МОЖЕТ РАБОТАТЬ, ЕСЛИ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ И ИХ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПДК, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ

- 1) атмосферного воздуха рекреационных территорий
- 2) атмосферного воздуха селитебных территорий
- 3) воздуха рабочей зоны
- 4) воздуха, подаваемого приточными системами вентиляции в помещения

НА ВЫСОТЕ 1,5 МЕТРА ОТ ПОЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПОЗЕ «СТОЯ» И ОТСУТСТВИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИЗМЕРЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

- 1) максимального, минимального и среднего значения ТНС-индекса
- 2) максимальной, минимальной и абсолютной влажности воздуха
- 3) температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха
- 4) максимальной и минимальной скорости движения воздуха, максимальной температуры поверхностей

НА ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОРМАТИВНЫМ УРОВНЕМ ЗВУКА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ _____ (В ДБА)

- 1) 70
- 2) 50
- 3) 75
- 4) 80

ПРИ РАБОТЕ ПОДРОСТКОВ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ УРОВНИ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ ДЛЯ

- 1) рабочих мест
- 2) населения
- 3) рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,8 ПДУ
- 4) рабочих мест при уровне вибрации, составляющей 0,5 ПДУ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) способ излучения ультразвуковых колебаний
- 2) контактную среду, в которой распространяется ультразвук
- 3) тип источника ультразвуковых колебаний
- 4) спектральные характеристики и уровни звукового давления

НОРМИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ИНФРАЗВУКА ЯВЛЯЮТСЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ _____ ГЦ

- 1) 8-1000
- 2) 2-63
- 3) 2-16
- 4) 31,5-8000

ПРИ РАБОТЕ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК ВРЕДНЫМ И (ИЛИ) ОПАСНЫМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ИЗЛУЧЕНИЕ

- 1) ультрафиолетовое
- 2) лазерное
- 3) тепловое

4) инфракрасное

ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ВЫБРАННОГО ИСТОЧНИКА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К

- 1) рабочим местам в помещении и их оснащению
- 2) организации технологических процессов и их управлению
- 3) условиям зрительной работы и производственной среды
- 4) технологическому оборудованию и его управлению

ВИБРАЦИИ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПЕРЕДВИГАЮЩИМИСЯ ПО ДОРОГАМ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ НА ЧАСТОТАХ ОТ 8 ДО 16 ГЦ, ОТНОСЯТСЯ ПО ИСТОЧНИКУ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ К ____, СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ НА ВОДИТЕЛЯ К _____ И СПЕКТРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ К

- 1) только технологическим; широкополосным; низкочастотным
- 2) транспортно-технологическим и технологическим; узкополосным; прерывистым
- 3) только транспортно-технологическим; локальным; высокочастотным
- 4) транспортным; общим; среднечастотным

ПРИЧИНОЙ ВОЗМОЖНОГО ПРИСУТСТВИЯ ЦИНКА В СОСТАВЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вид сварочного оборудования
- 2) вид сварки
- 3) состав свариваемых металлов
- 4) состав электродов

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ РАЗМЕЩАЮТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ХАРАКТЕРНОГО РАЗРЕЗА ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ (ИЛИ ПОЛА) НА РАССТОЯНИИ ОТ НАРУЖНЫХ СТЕН И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ____ (В МЕТРАХ)

- 1) 1,0
- 2) 1,5
- 3) 2,0
- 4) 2,5

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ I-III РАЗРЯДОВ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) местная
- 2) общая
- 3) локализованная
- 4) комбинированная

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ВЫБИРАЮТ

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 1 М ОТ СТЕНЫ И

- 1) на рабочих местах и в проходах производственных помещений
- 2) в центре помещения, под светильниками и между ними, их рядами
- 3) на наименее освещенных участках и зонах производственных помещений
- 4) на рабочих поверхностях производственных помещений

НОРМИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) характеристик технологического процесса и рабочих поверхностей
- 2) вида выполняемых работ, их продолжительности и напряжения органа зрения
- 3) минимального размера объекта различения, контраста объекта с фоном и характеристики фона
- 4) категории работ по напряженности трудового процесса и продолжительности их выполнения

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАТЕГОРИИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ С УЧЁТОМ

- 1) категории тяжести и напряженности труда и наличия помещений для приёма горячих напитков
- 2) категории тяжести работ и наличия специальной одежды с нормативным коэффициентом теплоизоляции
- 3) климатического региона (пояса) и регламентированных перерывов на обогрев
- 4) категории напряженности труда и наличия специальных помещений для отдыха

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРАВИЛАМИ И НОРМАТИВАМИ УСТАНОВЛЕННЫ НОРМИРУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- 1) допустимые
- 2) оптимальные
- 3) референтные
- 4) среднесменные

ПРИ ВЫБОРЕ ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИН СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ, ДЛЯ ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, ВЫБИРАЮТ ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДИАПАЗОНУ ТЕМПЕРАТУР

- 1) ниже допустимых величин
- 2) ниже оптимальных величин
- 3) выше оптимальных величин
- 4) выше допустимых величин

К НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ ИНФРАЗВУКА ОТНОСИТСЯ _____ ОБЩИЙ

УРОВЕНЬ ИНФРАЗВУКА

- 1) импульсный и пиковый
- 2) только импульсный
- 3) максимальный текущий
- 4) только пиковый

ПДК ДЛЯ ВЫСОКОФИБРОГЕННОЙ ПЫЛИ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/М³)

- 1) 6-8
- 2) 8 и более
- 3) 2,1-6
- 4) 2 и менее

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) ограничение времени работы
- 2) средства виброизоляции и вибропоглощения
- 3) производственную вентиляцию
- 4) частую замену работающих на рабочем месте

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОГО МЕСЯЦА ЗИМЫ, НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) -5
- 2) -4
- 3) -3
- 4) -2

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ВЫБИРАЮТ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПОД СВЕТИЛЬНИКАМИ, МЕЖДУ СВЕТИЛЬНИКАМИ, ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ВЫСОТЕ НАД ПОЛОМ И НА РАССТОЯНИИ ОТ СТЕН НЕ МЕНЕЕ (В МЕТРАХ)

- 1) 1,0 и 0,8
- 2) 1,25 и 0,5
- 3) 1,5 и 1
- 4) 1,15 и 0,7

К НОРМИРУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ШУМА ОТНОСЯТСЯ УРОВНИ ЗВУКА

- 1) в октавных полосах частот 2-16 Гц
- 2) эквивалентный, максимальный, пиковый
- 3) октавных полосах частот 12,5-100 кГц
- 4) в октавных полосах частот 8-1000 Гц

ДОПУСТИМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ

УСТАНОВЛЕНА С УЧЕТОМ

- 1) спектрального состава излучения
- 2) источника излучения
- 3) области облучения
- 4) мощности излучения

ИЗМЕРЕНИЕ КЕО ПРОВОДЯТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ХАРАКТЕРНОГО РАЗРЕЗА ПОМЕЩЕНИЯ И УСЛОВНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ТОЧКАХ, КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

НА МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЗДЕЙСТВУЕТ ВИБРАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) общая и локальная
- 2) только локальная
- 3) только общая
- 4) технологическая

ИЗМЕРЕНИЕ КЕО ПРОВОДЯТ В ДНИ СО СПЛОШНОЙ ОБЛАЧНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ _____ БАЛЛОВ

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 10

ПРИ ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД И ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ КАТЕГОРИИ IА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА КОРРЕКТИРУЮТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) скорости движения воздуха
- 2) ТНС-индекса
- 3) интенсивности теплового облучения
- 4) температуры воздуха

ПРИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ БОЛЕЕ 5 М/С ИЗМЕРЕНИЕ ИНФРАЗВУКА

- 1) проводят с использованием специальных микрофонов
- 2) проводят с использованием ветровой защиты
- 3) не проводят
- 4) проводят с использованием экранов

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА КЛАСС

УСЛОВИЙ ИХ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЮТ ПО ЗНАЧЕНИЯМ

- 1) ТНС-индекса
- 2) интенсивности теплового облучения
- 3) температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха
- 4) температуры нагретых поверхностей

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ДЛИНА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДВОЙНУЮ ВЫСОТУ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКОВ НАД ПОЛОМ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА

- 1) нормируется в пределах его значения не более 20
- 2) нормируется в пределах его значения не более 40
- 3) не нормируется
- 4) нормируется в пределах его значения не более 30

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ СИНУСОИДАЛЬНОГО (ПЕРИОДИЧЕСКОГО) МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ВНУТРИ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ПО

- 1) среднему нормируемому значению
- 2) средневзвешенному нормируемому значению
- 3) наибольшему нормируемому значению
- 4) кривой интерполяции

ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ШУМА И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ _____ ОПЕРАЦИИ

- 1) вспомогательные
- 2) связанные с воздействием шума
- 3) основные
- 4) рабочие

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ ОБЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ, В КОТОРЫХ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ IV-VIII РАЗРЯДОВ, САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗАМЕНУ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА НА ЛАМПЫ

- 1) натриевые
- 2) галогенные
- 3) ксеноновые
- 4) газоразрядные

ПРИ ВЫБОРЕ НОМИНАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ШУМА, УЧАСТКОВ С ПОВЫШЕННЫМИ УРОВНЯМИ ШУМА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И ИХ

ВАРИАТИВНОСТИ, СОБЫТИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВНИ ШУМА, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) шумовые характеристики технологического оборудования и режим его работы
- 2) типичную структуру рабочего дня, число и длительность перерывов
- 3) количество рабочих мест, расположенных в кабинах дистанционного управления
- 4) количество рабочих мест у источников шума и режим их работы

СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ СВЕТИЛЬНИКИ РАЗМЕЩЕНЫ РАВНОМЕРНО В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ПОМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНЫ СВЕТИЛЬНИКИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комбинированной
- 2) общей
- 3) локализованной
- 4) местной

К НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ОТНОСЯТ

- 1) мощность ультразвуковой волны
- 2) усредненную во времени пиковую пространственную интенсивность
- 3) скорректированные уровни звукового давления
- 4) эквивалентный уровень звукового давления

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ КОЛЕБАНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коэффициент пульсации
- 2) объединенный показатель дискомфорта
- 3) показатель яркости
- 4) показатель ослепленности

ЭЛЕМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТНИКОМ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) профессиональным обязанностям
- 2) рабочей операции
- 3) трудовой функции
- 4) должностным обязанностям

ИЗМЕРЕНИЕ ШУМА НА ОСНОВЕ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРОВОДЯТ С УЧЕТОМ ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ____ %

- 1) 100
- 2) не менее 75
- 3) не менее 50
- 4) не менее 25

МОЩНОСТЬ И ДЛИНА ВОЛНЫ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕГО ТЕМПЕРАТУРОЙ, ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА

ИЗЛУЧЕНИЯ, ТЕМ

- 1) мощность и длина волны не имеют различий
- 2) мощность и длина волны пропорционально возрастают
- 3) мощность и длина волны изменяются обратно пропорционально температуре оборудования
- 4) мощность больше, а длина волны меньше

ПРИ СОВМЕСТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОГО И КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА К НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ ОТНОСЯТ

- 1) скорректированные уровни звукового давления
- 2) уровни звукового давления в нормируемом диапазоне частот
- 3) усредненную во времени пиковую пространственную интенсивность
- 4) эквивалентные уровни звукового давления

МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НИЖЕ ДИАПАЗОНА ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, ОТНОСЯТ К

- 1) оптимальному
- 2) допустимому
- 3) нагревающему
- 4) охлаждающему

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ШУМА (В ДЕЦИБЕЛАХ) ОТ ВЕЛИЧИНЫ ЗВУКОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 1) логарифмическая
- 2) прямая
- 3) обратная
- 4) геометрическая

ЭФФЕКТ КАВИТАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ В

- 1) аппарате для диатермии
- 2) аппарате для электрофореза
- 3) аппарате УВЧ-терапии
- 4) ультразвуковом скальпеле

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВИБРАЦИОННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ЗА СМЕНУ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ ДЛЯ

- 1) рабочей операции
- 2) рабочей смены
- 3) рабочего цикла
- 4) рабочей фазы операции

В ОБЩЕСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ НОРМИРУЕТСЯ

ОСВЕЩЕННОСТЬ _____ И ОСВЕЩЕННОСТЬ

- 1) максимальная; рабочей зоны
- 2) минимальная; зоны размещения оборудования
- 3) полуцилиндрическая; рабочих мест
- 4) цилиндрическая; на рабочей поверхности

ПРИ РАБОТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОДРОСТКОВ И УРОВНЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 300 ЛК И НИЖЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ НА _____ СТУПЕНЬ/СТУПЕНИ

- 1) 1,75
- 2) 2
- 3) 1,5
- 4) 1

УРОВЕНЬ ШУМА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЯЛСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ДБ, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ШУМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) тональному
- 2) импульсному
- 3) непостоянному
- 4) постоянному

РАЗРЯД ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ С УЧЕТОМ РАЗМЕРА ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ

- 1) наименьшего
- 2) средневзвешенного
- 3) среднего
- 4) наибольшего

К ФИЗИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) гетероциклические соединения и аминосоединения
- 2) ионизирующая радиация и ультрафиолетовые лучи
- 3) бензол и толуол
- 4) бенз(а)пирен и бензидин

НА ВЫСОТЕ 0,1 МЕТР ОТ ПОЛА ПРОВОДИТСЯ ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

- 1) интенсивности теплового облучения и ТНС-индекса
- 2) абсолютной и относительной влажности воздуха
- 3) температуры и скорости движения воздуха
- 4) максимальной и минимальной влажности воздуха

В ГРУППУ РИСКА РАЗВИТИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ РАБОТАЮЩИХ В ВОЗРАСТЕ _____ ЛЕТ

- 1) 35

- 2) 25
- 3) старше 45
- 4) 30

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОВОДИТСЯ НА ВЫСОТАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) вида трудовой деятельности
- 2) категории работ по энерготратам
- 3) рабочей позы «стоя» или «сидя»
- 4) категории работ по напряженности труда

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ УСТАНОВКАМИ ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА, УСТАНОВЛЕННЫ

- 1) отраслевыми стандартами
- 2) методическими документами
- 3) техническими регламентами
- 4) государственными стандартами

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА ПО ВЫСОТЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОПЕРАТОРОВ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) 2,5
- 2) 3,5
- 3) 3
- 4) 2

УРОВЕНЬ ШУМА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ДБ, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ШУМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) непостоянному
- 2) постоянному
- 3) широкополосному
- 4) импульсному

ПРИ СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕТСЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1) общего освещения в системе комбинированного, в том числе от местного
- 2) общего освещения, в том числе от местного в системе комбинированного
- 3) общего и местного освещения (всего), в том числе от общего в системе комбинированного
- 4) местного освещения, в том числе от общего в системе комбинированного

ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ НОРМИРУЕМЫМ ЗНАЧЕНИЯМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

- 1) к сетям постоянного тока низкой частоты
- 2) на 1 фазу
- 3) на 2-3 фазы
- 4) к сетям постоянного тока высокой частоты

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИБОРЫ (ПУЛЬСМЕТРЫ), ПРОШЕДШИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОВЕРКУ И ИМЕЮЩИЕ ПРЕДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НЕ БОЛЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 12
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 15

МАКСИМАЛЬНЫЙ ТЕКУЩИЙ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (В ДБ)

- 1) 80
- 2) 120
- 3) 100
- 4) 85

ВИБРАЦИЮ, КОТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО (СИДЕНЬЕ) ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА, ОТНОСЯТ К ОБЩЕЙ И

- 1) транспортной
- 2) транспортно-технологической
- 3) технологической
- 4) локальной

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА И В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЮТ ПО РАБОЧЕМУ МЕСТУ С ПРЕБЫВАНИЕМ НА НЁМ 50 % И БОЛЕЕ, ПО ВЕЛИЧИНЕ

- 1) минимальной
- 2) средней
- 3) наибольшей
- 4) средневзвешенной

К НОРМИРУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) дискомфортная блёскость прямая и отраженная, контрастность освещения
- 2) коэффициент естественной освещенности, световой коэффициент и коэффициент светового климата
- 3) средняя освещенность, коэффициент пульсации, объединенный показатель дискомфорта
- 4) мощность источников света, их яркость и яркость поверхностей, в том числе светящихся

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ШУМА ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ДБА ЕГО НАЗЫВАЮТ

- 1) тональным
- 2) широкополосным
- 3) постоянным
- 4) непостоянным

ДЛЯ БОРЬБЫ С ВИБРАЦИЕЙ БОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ СНИЖЕНИЕ

- 1) в источнике образования и на пути распространения on conflict do nothing
- 2) за счет проведения планового и предупредительного ремонтов on conflict do nothing
- 3) путем применения средств индивидуальной и коллективной защиты on conflict do nothing
- 4) за счет ограничения времени одноразового вибрационного воздействия и его продолжительности в течение смены

ПРИ ВЫБОРЕ НОРМИРУЕМЫХ ВЕЛИЧИН МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УЧИТЫВАЮТ ПЕРИОД ГОДА И КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО

- 1) формам трудовой деятельности
- 2) напряженности трудового процесса
- 3) уровням энерготрат
- 4) видам трудовой деятельности

К ИСТОЧНИКАМ НИЗКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДО 20 ГЦ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОТНОСЯТ

- 1) турбины, компрессоры, транспортные средства
- 2) металлообрабатывающее оборудование
- 3) деревообрабатывающее оборудование
- 4) высокоскоростное технологическое оборудование

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА «А» ИЗМЕРЯЮТ И РАССЧИТЫВЮТ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ _____ ЧАСОВ

- 1) 7
- 2) 12
- 3) 6
- 4) 8

ИСКУССТВЕННАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ НОРМИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗРЯДОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ РАССТОЯНИЙ ДО ГЛАЗА РАБОТАЮЩЕГО, НЕ БОЛЕЕ (В МЕТРАХ)

- 1) 0,5
- 2) 0,25
- 3) 0,3
- 4) 0,4

К ВИДАМ ПЫЛИ, ОПАСНЫМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИССИНОЗА, ОТНОСЯТ

- 1) бумажную
- 2) хлопковую
- 3) стекольную
- 4) асбестовую

ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ЕГО ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОВОДИТСЯ НА ВЫСОТАХ ОТ ПОЛА (В МЕТРАХ)

- 1) 0,5; 1,0; 1,5
- 2) 0,1; 0,6; 1,7
- 3) 0,1; 1,1; 1,7
- 4) 0,1; 1,0; 1,7

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИСКОМФОРТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧАТЬ НАЛИЧИЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

- 1) рассеянного света, направленного в рабочую зону
- 2) преимущественно отраженного света, направленного в верхнюю зону помещения
- 3) отраженного света, перекрытого отражателями
- 4) прямого света, не перекрытого отражателями

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР СОСТАВЛЯЕТ

- 1) акт обследования
- 2) протокол измерений
- 3) экспертное заключение
- 4) карту измерений

В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКУССТВЕННУЮ ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОВЫСИТЬ НА _____ СТУПЕНЬ/СТУПЕНИ

- 1) 0,5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 1,5

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА, ГЕНЕРИРУЕМОГО МАШИНАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ, ПЕРЕДАЮЩЕГОСЯ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) вибропоглощения и виброизоляции
- 2) дистанционного управления
- 3) звукоизолированных кожухов
- 4) звукопоглощающих экранов

ВИБРАЦИИ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ НА РУКОЯТКАХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 125 ДО 1000 ГЦ ПО СПОСОБУ ПЕРЕДАЧИ И СПЕКТРАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОТНОСЯТСЯ К

- 1) транспортно-технологическим и узкополосным
- 2) общим и среднечастотным
- 3) локальным и высокочастотным
- 4) транспортным и низкочастотным

ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА ГЕНЕРИРУЕМОГО УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

- 1) паспортную мощность
- 2) максимальную частоту
- 3) паспортную производительность
- 4) рабочую частоту

ПОДРОСТОК НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПРИ

- 1) продолжительности инсоляции 2,5 часа
- 2) КЕО 1,5%
- 3) световом коэффициенте более 5
- 4) отсутствии естественного освещения

К ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ ОТНОСЯТСЯ ПОЛЯ С ЧАСТОТОЙ КОЛЕБАНИЙ

- 1) 50 кГц
- 2) 50 Гц
- 3) 50 ГГц
- 4) 50 МГц

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТЬЮ РАБОЧИХ МЕСТ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ИСТОЧНИКОВ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛОТЫДЕЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ЗОНЫ (УЧАСТКИ) ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ

- 1) в рабочей зоне
- 2) в зоне размещения технологического оборудования
- 3) в зоне размещения рабочих мест
- 4) равномерно

ПОВЫШЕНИЕ НОРМ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В УСТАНОВЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

- 1) разряду и подразряду зрительных работ
- 2) продолжительности выполнения зрительных работ
- 3) разряду зрительных работ
- 4) шкале освещенности

БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДОПУСКАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНО ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО _____ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

- 1) инженерному
- 2) архитектурному
- 3) технологическому
- 4) строительному

К НЕДОСТАТКАМ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ОТНОСЯТСЯ

- 1) высокая световая отдача, характеристика цветности излучения
- 2) зависимость работы от температуры среды, пульсация светового потока
- 3) малый срок службы, отсутствие громоздкости ламп
- 4) спектральные характеристики светового излучения

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ В НИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ

- 1) нормируется в пределах 15%
- 2) не ограничивается
- 3) нормируется в пределах 5%
- 4) нормируется в пределах 10%

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СУММАРНУЮ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, ИСХОДЯ ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ В ГРУППЕ

- 1) одной и той же должности
- 2) подвергающейся шумовому воздействию
- 3) одной и той же профессии
- 4) равного шумового воздействия

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА ПОСТОЯННОГО ШУМА ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- 1) звука, дБА
- 2) импульсного звука, дБІ
- 3) максимального звука, дБА
- 4) пикового звука, дБС

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ОТЛИЧАЮЩЕЙСЯ ОТ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАИБОЛЕЕ ЖАРКОГО МЕСЯЦА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) +10
- 2) +15

3) +8

4) +5

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ЧАСТОТОЙ ДО 20 ГЦ ОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА

- 1) периферическую нервную, вегетативную нервную, кровеносную, лимфатическую системы
- 2) центральную нервную, сердечно-сосудистую системы, вестибулярный анализатор, орган слуха
- 3) костно-мышечную систему и соединительную ткань, выделительную, покровную системы
- 4) половую систему, органы зрения, обоняния, осязания, железы внутренней секреции

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСВЕЩЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОТ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ

- 1) не менее 250 лк
- 2) на 2 ступени выше нормируемого
- 3) на 1 ступень выше нормируемого
- 4) не менее 225 лк

ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОВОДЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

- 1) актинометра
- 2) анемометра
- 3) дозиметра
- 4) радиометра

НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, ВЫБРАННЫЙ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА, – ЭТО

- 1) рабочий день, выбранный из 30 календарных дней месяца
- 2) рабочий день, в который измеряется шум на рабочем месте
- 3) типичный рабочий день шумового воздействия на работника
- 4) рабочий день, выбранный из 7 календарных дней недели

ОЦЕНКА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ НАЛИЧИЯ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА

- 1) отраженную блёкость
- 2) яркие источники в поле зрения
- 3) развитие катаракты
- 4) двоение движущихся предметов

ПРИ СИСТЕМЕ КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВНАЧАЛЕ ИЗМЕРЯЮТ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ СВЕТИЛЬНИКОВ

- 1) комбинированного освещения
- 2) общего и местного освещения, а затем от местного освещения
- 3) местного освещения, а затем от общего освещения
- 4) общего освещения, а затем от общего и местного освещения

НОРМИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ _____ ЧАСОВ

- 1) 12
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 10

ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЮТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ НА ОБЪЕКТЕ НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) И ПОДПИСЫВАЮТ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экспертное заключение
- 2) протокол измерения
- 3) акт обследования
- 4) карту измерения

В УСЛОВИЯХ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА ОРГАНИЗМ ТЕРЯЕТ С ПОТОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОДУ, МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ И

- 1) гормоны
- 2) углеводы
- 3) белки
- 4) витамины

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ

- 1) разряд и подразряд зрительных работ
- 2) продолжительность зрительных работ в течение смены
- 3) вид выполняемых зрительных работ
- 4) характер выполняемых зрительных работ

УСЛОВИЯ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ ПЭВМ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НОРМИРУЕМЫХ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ СООТВЕТСТВУЮТ КЛАССУ

- 1) 3.3
- 2) 3.4
- 3) 3.2
- 4) 3.1

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ УСТАНОВКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ

- 1) создания оптимального аэроионного состава воздуха, его очистки и

обеззараживания

- 2) контроля качества сырья, материалов и готовой производственной продукции
- 3) неразрушающего контроля, обработки материалов, пайки, сварки
- 4) внутрилабораторного контроля лабораторных и инструментальных исследований и измерений

КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ДИСКОМФОРТНОЙ БЛЁСКОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) яркости рабочей поверхности
- 2) отраженной блёскости
- 3) пульсации
- 4) дискомфорта объединенный

ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА ПРОВОДЯТ ПРИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ____ КГц

- 1) 12,5-16
- 2) 12,5-100
- 3) 31,5-100
- 4) 20-25

К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ, КОТОРЫЕ УСИЛИВАЮТ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ НА ОРГАНИЗМ, ОТНОСЯТ

- 1) низкую влажность
- 2) низкое атмосферное давление
- 3) низкую температуру
- 4) высокую температуру

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СПУТНИКОМ УЛЬТРАЗВУКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ ШУМ

- 1) низкочастотный
- 2) высокочастотный
- 3) широкополосный
- 4) среднечастотный

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕННУЮ ЯРКОСТЬ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ И ДИСКОМФОРТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАСЧЕТ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКУ

- 1) освещенности от светильников общего и местного освещения
- 2) объединенного показателя дискомфорта и яркости
- 3) коэффициента пульсации, прямой и отраженной блёскости
- 4) освещенности от светильников местного и локализованного освещения

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ

- 1) оценки технологического оборудования по вибрационным его характеристикам
- 2) оценки результатов технических испытаний виброгенерирующего оборудования
- 3) оценки характера вибрации, воздействующей на работника в течение рабочей

смены

4) подбора СИЗ, разработки мер профилактики, установления связи заболевания с профессией

ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ НА РАБОЧИЕ МЕСТА ОТ СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН НА НОГИ СТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ К ВИБРАЦИЯМ КАТЕГОРИИ

- 1) транспортных
- 2) технологических
- 3) локальных
- 4) транспортно-технологических

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ И НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ, НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ РАБОЧИХ МЕСТ, СРЕДНЕСМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТНС-ИНДЕКСА РАССЧИТЫВАЮТ С УЧЕТОМ

- 1) продолжительности рабочего дня
- 2) общей продолжительности рабочего дня с перерывами
- 3) продолжительности рабочей смены
- 4) времени пребывания в каждом помещении

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ОСВЕЩЕННОСТЬ УЧАСТКОВ И ПРОХОДОВ, СОЗДАВАЕМАЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ГДЕ РАБОТА НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ОТ НОРМИРУЕМОЙ НЕ БОЛЕЕ 25 %, НО НЕ МЕНЕЕ ____ (В ЛЮКСАХ)

- 1) 100
- 2) 150
- 3) 200
- 4) 50

ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НИЖЕ НОРМАТИВНОГО, КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОМЕЩЕНИЕ С

- 1) естественной освещенностью, соответствующей классу условий труда 3.1
- 2) инсоляцией, соответствующей классу условий труда 3.1
- 3) недостаточной инсоляцией
- 4) недостаточным естественным светом

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, НАГРЕТЫХ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ БОЛЕЕ 600 °С, ПРИ ОБЛУЧЕНИИ НЕ БОЛЕЕ 25% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ _____ (В Вт/м. кв.)

- 1) 100
- 2) 130
- 3) 140
- 4) 120

ШУМ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ НА ЧАСТОТАХ ОТ 400 ДО 800 ГЦ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокочастотным
- 2) сверхвысокочастотным
- 3) низкочастотным
- 4) среднечастотным

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ

- 1) дыхательной, мочевыделительной, кровеносной систем, органов пищеварения
- 2) центральной нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализатора
- 3) периферической нервной и покровной систем, периферических сосудов
- 4) костно-мышечной системы и соединительной ткани, кожных покровов

В ДОКУМЕНТАХ, ОФОРМЛЯЕМЫХ НА ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА ОБЪЕКТЕ НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ), УКАЗЫВАЮТ

- 1) сведения о технологическом оборудовании и режимах его работы, влияющих на параметры микроклимата
- 2) сведения о режимах технологических процессов, влияющих на параметры микроклимата
- 3) сведения об организации технологических процессов и технологическом регламенте производства
- 4) результаты измерения, используемые приборы и их госповерку, методические документы

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." В ТОЧКАХ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НОРМИРУЕТСЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

- 1) цилиндрическая
- 2) минимальная
- 3) средняя
- 4) полуцилиндрическая

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СТАНОЧНИКАМИ РАСПИЛОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА ЗАГОТОВКИ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ЦЕХЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА НА ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НА ОСНОВЕ

- 1) трудовой функции
- 2) рабочей операции
- 3) рабочей смены работника
- 4) суточной загрузки оборудования

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ДЛИНА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ ДВОЙНУЮ ВЫСОТУ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКОВ НАД ПОЛОМ, НЕ НОРМИРУЕТСЯ

- 1) яркость
- 2) блёскость
- 3) коэффициент пульсации
- 4) объединенный показатель дискомфорта

ПОДРАЗРЯД ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) вида выполняемых работ и расстояния до рабочей поверхности
- 2) точности и продолжительности выполняемых работ в течение рабочей смены
- 3) размера объекта различения и расстояния от объекта до глаза
- 4) контраста различения объекта с фоном и характеристики фона

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ИНФРАЗВУКА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 ДБ ЗА ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЕГО НАЗЫВАЮТ

- 1) тональным
- 2) широкополосным
- 3) постоянным
- 4) непостоянным

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАДИОЧАСТОТ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ И

- 1) влажности воздуха
- 2) теплового излучения
- 3) мощности инсоляции
- 4) длительности воздействия

ПО ФИБРОГЕННЫМ СВОЙСТВАМ ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МЕНЕЕ 10% СВОБОДНОЙ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) афиброгенным
- 2) высокофиброгенным
- 3) слабофиброгенным
- 4) умереннофиброгенным

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКА ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА (ОБЩЕЕ И МЕСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ РУК), ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ШУМА И ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ, ОТНЕСЕННЫХ КЛАССАМ УСЛОВИЙ ТРУДА 3.2; 3.2 и 3.2 СООТВЕТСТВЕННО, ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1) 3.2
- 2) 3.3
- 3) 4
- 4) 3.4

ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стильб
- 2) люмен

- 3) люкс
- 4) кандела

УРОВЕНЬ ШУМА ЗА ВРЕМЯ ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ СТУПЕНЧАТО, БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 ДБ, ПРИ ЭТОМ ОСТАЁТСЯ ПОСТОЯННЫМ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 1 С, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ШУМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) постоянному, тональному
- 2) непостоянному, колеблющемуся во времени
- 3) постоянному, широкополосному
- 4) непостоянному, прерывистому

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К УДАРУ, ТРЕНИЮ, ОБРАЗОВАНИЮ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЮТСЯ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1) герметичные и газонепроницаемые
- 2) брызгозащищенные и водонепроницаемые
- 3) водонепроницаемые и пылезащищенные
- 4) взрывозащищенные и пожаробезопасные

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА В УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШУМОМЕРЫ КЛАССА ____ ПО МЭК 61672-1

- 1) 0
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОВОДИТСЯ НА УРОВНЕ

- 1) верхней конечности, в зоне её облучения
- 2) лучезапястного, локтевого и плечевого суставов
- 3) конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья и плеча
- 4) верхней конечности в нескольких точках, на одинаковых расстояниях

КЛЕПАЛЬНЫЕ, ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ, ЭЛЕКТРО- И БЕНЗОМОТОРНЫЕ ПИЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКАМИ ВИБРАЦИИ

- 1) транспортной
- 2) общей
- 3) локальной
- 4) технологической

ПРИ ОЦЕНКЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) тип облучения
- 2) условия облучения

- 3) долю облучаемой поверхности тела
- 4) вид облучения

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ УСТАНОВЛЕНЫ С УЧЕТОМ ВСЕГО РАБОЧЕГО СТАЖА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ НЕ БОЛЕЕ _____ (В ЧАСАХ)

- 1) 36
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 32

ТЕМПЕРАТУРУ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗМЕРЯЮТ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ

- 1) анемометров
- 2) актинометров
- 3) радиометров
- 4) пирометров

НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЕО ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ II-V ГРУПП АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ПО РЕСУРСАМ СВЕТОВОГО КЛИМАТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО ЕГО ЗНАЧЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА СВЕТОВОГО КЛИМАТА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА И

- 1) ориентации световых проёмов
- 2) разряда зрительных работ
- 3) разряда и подразряда зрительных работ
- 4) контраста различения объекта с фоном и характеристики фона

ПО ИСТОЧНИКУ ОБРАЗОВАНИЯ ШУМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) инфра- и ультразвуковым
- 2) только инфразвуковым
- 3) гидродинамическим
- 4) только ультразвуковым

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА В ИСТОЧНИКЕ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) малозумных технологических процессов, машин и оборудования
- 2) глушителей шума
- 3) звукоизолированных кожухов
- 4) звукопоглощающих материалов

ШУМ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ НА ЧАСТОТАХ МЕНЕЕ 350 ГЦ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) низкочастотным

- 2) высокочастотным
- 3) среднечастотным
- 4) сверхвысокочастотным

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ НА ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В РАБОЧЕЙ ПОЗЕ «СИДЯ» НА

- 1) уровнях головы и груди
- 2) уровнях органов малого таза и ног
- 3) уровне только органов малого таза
- 4) уровне только ног

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЮ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, УСТАНОВЛЕНЫ ____ СТРАТЕГИИ/СТРАТЕГИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ В УПРУГИХ СРЕДАХ, НЕ СЛЫШИМЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ УХОМ, С ЧАСТОТОЙ ВЫШЕ 20 КГЦ ОТНОСЯТСЯ К

- 1) ультразвуку
- 2) инфразвуку
- 3) шуму
- 4) вибрации

ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ГЕНЕРИРУЕМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА КЛАССЫ

- 1) 7
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ЧАСТОТОЙ ДО 20 ГЦ ХАРАКТЕРНЫ БОЛЬШИЕ АМПЛИТУДЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИХ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ И ЯВЛЕНИЯ

- 1) дифракции и резонанса
- 2) ионизации воздуха
- 3) интерференции
- 4) кавитации

ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ НАРАСТАНИЕМ СИЛЫ ЗВУКА И ЕГО СУБЪЕКТИВНЫМ ВОСПРИЯТИЕМ ОРГАНОМ СЛУХА

- 1) логарифмическая
- 2) прямо пропорциональная

- 3) обратно пропорциональная
- 4) экспоненциальная

ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НИЖЕ 0,1 %, ОТНОСИТСЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ

- 1) с низким уровнем естественной освещенности
- 2) с уровнем естественной освещенности, соответствующем классу 3.1
- 3) без естественной освещенности
- 4) с недостаточным естественным освещением

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЮТСЯ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1) отраженного света
- 2) прямого света и преимущественно прямого света
- 3) рассеянного света
- 4) преимущественно отраженного света

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНИ ЗВУКА ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 7 ДБ И СОСТОЯТ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 1 С, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО ШУМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) непостоянный, импульсный
- 2) постоянный, тональный
- 3) постоянный, широкополосный
- 4) постоянный, колеблющийся во времени

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЕЁ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТАЮЩЕГО ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА СЧЕТ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ МЕТОДОВ, ВКЛЮЧАЯ

- 1) обучение работников по гигиене труда и контроль знаний
- 2) применение защитной одежды и защитных рукавиц
- 3) использование средств коллективной и индивидуальной защиты
- 4) применение защитных экранов и очков

ВИБРАЦИЯ, ВЕЛИЧИНА НОРМИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КОТОРОЙ ИЗМЕНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА (БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 ДБ) ЗА ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) узкополосная
- 2) широкополосная
- 3) постоянная
- 4) непостоянная

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ТРЁХ И БОЛЕЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА 3.2, ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

- 1) 3.4
- 2) 4
- 3) 3.2
- 4) 3.3

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) органические, неорганические и элементоорганические
- 2) простые и сложные вещества, молекулярные и немолекулярные
- 3) металлы и неметаллы
- 4) оксиды, кислоты, основания, соли

ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) изменением их концентрации в течение рабочего дня и максимальным эффектом в начале и конце действия
- 2) разнонаправленным действием химических веществ с уменьшением эффекта действия
- 3) однонаправленным действием химических веществ с усилением эффекта действия
- 4) сочетанным действием химических и физических факторов с усилением эффекта действия

НЕЗАВИСИМОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННЫМ, НЕ ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ

- 1) действия наиболее токсичного вещества
- 2) суммарного эффекта действия всех веществ
- 3) специфического действия каждого вещества
- 4) изолированного действия каждого вещества

ХРОМ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА _____ ДЕЙСТВИЕ

- 1) сенсibiliзирующее и гемолитическое
- 2) мутагенное и канцерогенное
- 3) остронаправленное и удушающее
- 4) раздражающее и фиброгенное

К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) сероуглерод
- 2) азотная кислота
- 3) формальдегид
- 4) аммиак

ЭТИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАКА ЛЁГКОГО СЧИТАЮТ

- 1) соединения кадмия
- 2) винилхлорид
- 3) ароматические амины
- 4) мышьяк и его неорганические соединения

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕСКОЛЬКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИЕМ ИХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ С ИХ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) усиленным
- 2) ослабленным
- 3) разнонаправленным
- 4) одновременным или последовательным

ЗОНА ОСТРОГО ДЕЙСТВИЯ – ЭТО ОТНОШЕНИЕ

- 1) Lim_{ac} к Lim_{ch}
- 2) Lim_{ac} к DL_{50}
- 3) DL_{50} к Lim_{ac}
- 4) CL_{50} к Lim_{ch}

ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ СВИНЦА В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА СЧИТАЮТ

- 1) ингаляционный
- 2) алиментарный
- 3) чрезкожный
- 4) плацентарный

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АМИНОКИСЛОТ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСТУПАЮТ АМИНОКИСЛОТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ФАКТОРАМ

- 1) психофизиологическим
- 2) биологическим
- 3) химическим
- 4) физическим

ПРИ СВАРОЧНЫХ РАБОТАХ МАРГАНЕЦ НАХОДИТСЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ В ВИДЕ

- 1) газа
- 2) аэрозоля конденсации
- 3) аэрозоля дезинтеграции
- 4) пара

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ТРЁХ И БОЛЕЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА 3.1, ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ

- 1) 3.1
- 2) 3.2
- 3) 3.3
- 4) 3.4

К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ОТРАВЛЕНИЕ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА, ОТНОСЯТ

- 1) лесозаготовку, транспортировку и хранение
- 2) сборку автомобилей, их покраску и сушку
- 3) горения, обжиг, испытания двигателей
- 4) добычу угля открытым способом, транспортировку и хранение

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

- 1) техногенных
- 2) природных эндогенных
- 3) природных экзогенных
- 4) ятрогенных

ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОСТУПАЮТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ЧЕРЕЗ

- 1) слизистые оболочки
- 2) органы пищеварения
- 3) органы дыхания
- 4) кожные покровы

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ ОСТРОНАПРАВЛЕННЫМ И РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, А ТАКЖЕ АЛЛЕРГЕНОВ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРАТНОСТИ ИХ ПРЕВЫШЕНИЯ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ

- 1) средневзвешенной
- 2) минимальной
- 3) средней
- 4) более высокой

К НАИБОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИ РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТНОСЯТ

- 1) проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
- 2) использование средств индивидуальной и коллективной защиты
- 3) отказ от операции при наличии вредных и опасных производственных факторов
- 4) рациональные режимы труда и отдыха с введением регламентированных перерывов

СРЕДНЕСМЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПУТЁМ УСРЕДНЕНИЯ ИССЛЕДОВАННЫХ ПРОБ ВОЗДУХА, ОТОБРАННЫХ ЗА ____ ЧАСОВУЮ РАБОЧУЮ СМЕНУ

- 1) 12
- 2) 10
- 3) 8
- 4) 11

МАРГАНЕЦ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА КУМУЛИРУЕТСЯ

- 1) в костях и коже
- 2) во внутренних органах и мозге
- 3) в ногтях и волосах
- 4) в лимфатических узлах и железах внутренней секреции

В ГРУППЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) ксилол
- 2) уайт-спирит
- 3) толуол
- 4) бензол

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ УВЕЛИЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ПРОДУКТОВ ИХ РАСПАДА В БИОСРЕДАХ ПРИОРИТЕТНЫМ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОНТРОЛЬНЫМ (НАДЗОРНЫМ) МЕРОПРИЯТИЯМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

- 1) компенсационных выплат за счет средств социального страхования
- 2) дополнительных лабораторных и функциональных исследований
- 3) диагностики интоксикации и проведения лечения пострадавших
- 4) профилактических мероприятий по снижению риска причинения вреда (ущерба)

ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЯДА И СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) физико-химическими свойствами яда и его способностью к трансформации в воздушной среде
- 2) агрегатным состоянием яда и его удельным весом
- 3) концентрацией яда и длительностью его воздействия
- 4) возрастом работающих и их чувствительностью к яду

АДДИТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) суммацией эффектов, индуцированных комбинированным действием
- 2) одновременным действием химических веществ, поступающих разными путями
- 3) последовательным действием химических веществ, поступающих одним путем
- 4) ослаблением эффекта действия ядов, поступающих преимущественно через кожные покровы

СВАРОЧНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ОТНОСИТСЯ К АЭРОЗОЛЯМ

- 1) конденсации
- 2) только дезинтеграции
- 3) дезинтеграции и конденсации
- 4) кремнийсодержащим

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПУТЁМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЯДА В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пероральный
- 2) ингаляционный
- 3) парентеральный
- 4) перкутанный

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ ОБУВ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО КРАТНОСТИ ИХ ПРЕВЫШЕНИЯ ПО СТРОКЕ ВЕЩЕСТВ ____ КЛАССА/КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

- 1) 1-4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

РТУТЬ ОТНОСИТСЯ К ____ ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

- 1) психофизиологическим
- 2) физическим
- 3) химическим
- 4) биологическим

ДЛЯ ДОСТОВЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПО СРЕДНЕСМЕННЫМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ ____ СМЕНИ/СМЕН

- 1) 2-х
- 2) 3-х
- 3) 4-х
- 4) 1-й

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ЭФФЕКТ ИХ МОЖЕТ УСИЛИВАТЬСЯ В СВЯЗИ С

- 1) растворением яда в биологических жидкостях организма человека и образованием продуктов распада
- 2) усилением процессов гидролиза и изменением физико-химических свойств яда
- 3) метаболическими превращениями яда и образованием нетоксичных соединений
- 4) образованием менее токсичных веществ и выведением яда из организма

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ЗОН ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ОСТРОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) не реже 3 раз в смену
- 2) не реже 1 раза в смену
- 3) автоматически
- 4) не реже 2 раз в смену

ОРГАНАМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЗИНТОКСИКАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) печень и почки
- 2) слюнные железы и поджелудочная железа
- 3) железы внутренней секреции
- 4) лёгкие и кожа

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПОВЫШЕННОЙ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЭФФЕКТ МОЖЕТ УСИЛИВАТЬСЯ В СВЯЗИ С

- 1) увеличением объема легочной вентиляции
- 2) усилением обменных процессов
- 3) усилением кровообращения
- 4) увеличением частоты дыхания

АНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЭФФЕКТОМ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) равным ожидаемому при простой суммации
- 2) равным или большим ожидаемой суммы эффектов
- 3) большим ожидаемого при простой суммации
- 4) меньшим ожидаемого при простой суммации

АДАПТАЦИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ (ДОЗАХ), КОТОРЫЕ НЕ ПРИВОДЯТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И ДОЛЖНЫ

- 1) соответствовать классу условий труда
- 2) быть достаточными для ответной приспособительной реакции
- 3) соответствовать оптимальным условиям труда
- 4) соответствовать допустимым условиям труда

КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗМОЖНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ _____, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) опасности
- 2) специфики действия
- 3) фиброгенности
- 4) аллергенности

К КОМПЛЕКСНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ МОЖНО ОТНЕСТИ

ПОСТУПЛЕНИЕ

- 1) разных веществ одним и тем же путем
- 2) одних и тех же веществ разными путями
- 3) веществ 4-го класса опасности через желудочно-кишечный тракт
- 4) веществ 1-го класса опасности ингаляционным путем

СКОРОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ ЯДОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ

- 1) возраста и пола, обмена веществ и состояния здоровья человека
- 2) путей поступления и распределения ядов, растворимости в крови, депонирования в тканях
- 3) категории тяжести труда, объёма легочной вентиляции, времени контакта с ядом
- 4) концентрации ядов в воздухе рабочей зоны производственных помещений

ПОТЕНЦИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) усилением их действия (действие больше чем действие наименее токсичного яда)
- 2) ослаблением их действия (действие меньше чем простая суммация)
- 3) усилением их действия (действие больше чем простая суммация)
- 4) ослаблением их действия (действие меньше чем действие каждого отдельного яда)

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ЭФФЕКТ ИХ МОЖЕТ УСИЛИВАТЬСЯ В СВЯЗИ С

- 1) повышением летучести, нарушением водного обмена, усилением кровообращения
- 2) усилением процессов распределения химических веществ в организме человека
- 3) усилением процессов накопления химических веществ в организме человека
- 4) усилением метаболических превращений химических веществ в организме человека

К ОСНОВНОМУ ПУТИ ВЫВЕДЕНИЯ ЯДОВ ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТ

- 1) мочевыделительную систему
- 2) органы дыхания
- 3) кожные покровы
- 4) потовые железы

ОТБОР ПРОБ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОВОДЯТ В ЗОНЕ ДЫХАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ПОЗЫ «СТОЯ» ИЛИ «СИДЯ» НА ВЫСОТАХ ОТ ПОЛА (В МЕТРАХ)

- 1) 2,0 или 1,5
- 2) 1,7 или 1,2
- 3) 1,5 или 1,0
- 4) 1,8 или 1,4

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЯДУ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) концентрации яда в воздухе рабочей зоны, тяжести труда и объёма лёгочной вентиляции
- 2) пола, возраста, чувствительности организма человека
- 3) распределения и накопления яда в организме человека, периода его полувыведения
- 4) растворимости яда в организме человека, путей его поступления и выведения

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С БЕНЗИНОМОТОРНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) синтетических видов топлива
- 2) дизельного топлива
- 3) этилированного бензина
- 4) газового топлива

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ К МЕТАЛЛАМ – АЛЛЕРГЕНАМ ОТНОСЯТ ОКИСЬ

- 1) хрома
- 2) железа
- 3) кремния
- 4) свинца

ИНГАЛЯЦИЯ ПАРОВ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА И МЕДИ ВЫЗЫВАЕТ

- 1) литейную лихорадку
- 2) паркинсонизм
- 3) металлоконииоз
- 4) бронхит

ОТДАЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАЗВИВАЕТСЯ У РАБОТНИКОВ В

- 1) течение 5 лет после прекращения контакта с веществом и в третьем поколении их потомства
- 2) течение 1 года после прекращения контакта с веществом и только в первом поколении их потомства
- 3) отдаленные сроки жизни и жизни нескольких поколений их потомства
- 4) течение 3 лет после прекращения контакта с веществом и во втором поколении их потомства

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕСМЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И

- 1) разработки мероприятий по совершенствованию технологического оборудования
- 2) разработки мероприятий по совершенствованию технологических процессов
- 3) планирования мероприятий по созданию безопасных условий труда
- 4) расчета индивидуальной экспозиции, установления связи изменений здоровья с условиями труда

К ХИМИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ

- 1) ультрафиолетовое излучение
- 2) ионизирующую радиацию
- 3) полициклические ароматические углеводороды
- 4) инфракрасное излучение

К ТОКСИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ МАРГАНЦА ОТНОСЯТ

- 1) гемотропное
- 2) нейротропное
- 3) нефротоксическое
- 4) гепатотропное

НИТРО- И АМИНОПРОИЗВОДНЫЕ БЕНЗОЛА И ЕГО ГОМОЛОГИ ОКАЗЫВАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА

- 1) дыхательную систему
- 2) мочевыделительную систему
- 3) периферическую нервную систему
- 4) систему крови

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОМУ БИОЛОГИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

- 1) промышленные и бытовые токсические вещества, отравляющие вещества
- 2) чрезвычайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные и мало опасные вещества
- 3) общетоксические, раздражающие, сенсibiliзирующие, канцерогенные и мутагенные вещества
- 4) чрезвычайно токсичные, высоко токсичные, умеренно токсичные и мало токсичные вещества

СИЛА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЯДА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЕГО В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ВОЗРАСТАТЬ ПРИ

- 1) замыкании цепи углеродных атомов, введении в молекулу галогена, нитро и нитрозоаминогрупп
- 2) возрастании удельного веса и плотности вещества, введении в молекулу гидроксильной группы
- 3) выведении яда из организма человека через легкие, мочевыделительную систему и желудочно-кишечный тракт
- 4) метаболических превращениях яда в организме человека, скорости выведения яда и продуктов его распада

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СМЕСИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗВЕСТНОГО СОСТАВА КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) ведущему химическому веществу, определяющему клинические проявления

интоксикации

- 2) всем химическим веществам, входящим в состав смеси, с последующим выбором контролируемых веществ
- 3) химическим веществам 1-2 классов опасности с последующим выбором контролируемых веществ
- 4) химическим веществам 3-4 классов опасности с последующим выбором контролируемых веществ

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МАКСИМАЛЬНО РАЗОВЫЕ И СРЕДНЕСМЕННЫЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРАТНОСТИ ИХ ПРЕВЫШЕНИЯ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ

- 1) средневзвешенной
- 2) минимальной
- 3) более высокой
- 4) средней

ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ СВИНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ – ЧЕРЕЗ

- 1) неповрежденную кожу
- 2) пищеварительную систему
- 3) слизистые оболочки
- 4) дыхательные пути

ЯДЫ, ХОРОШО РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ, ВЫВОДЯТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ЧЕРЕЗ

- 1) почки
- 2) лёгкие
- 3) пищеварительную систему
- 4) кожу

ИСХОДНЫМ ПАРАМЕТРОМ ТОКСИКОМЕТРИИ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) K_{CUM}
- 2) DL_{50}
- 3) LIM_{CH}
- 4) Z_{CH}

ОПАСНОСТЬ КОНТАКТА С БЕРИЛЛИЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА СВЯЗАНА С ЕГО ДЕЙСТВИЕМ

- 1) остронаправленным, цитоплазматическим, цитостатическим
- 2) канцерогенным, аллергенным, эмбриотоксическим
- 3) кумуляционным, гепатотропным, гепатотоксическим
- 4) раздражающим, удушающим, наркотическим

ДЕЙСТВИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ФАКТОРА ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ПОСТУПАЮЩЕГО В ОРГАНИЗМ РАЗЛИЧНЫМИ ПУТЯМИ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) сочетанному
- 2) комбинированному
- 3) комплексному
- 4) суммированному

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРАТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ ИХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПО КАЖДОМУ ВЕЩЕСТВУ ИСХОДЯ ИЗ ВЫБОРА

- 1) класса и степени вредности без учета специфики действия по строке 1-7 Руководства Р 2.2.2006-05
- 2) наиболее высокого класса и степени вредности с учётом специфики действия
- 3) средневзвешенного класса и степени вредности для смеси химических веществ
- 4) класса и степени вредности для наиболее характерного компонента смеси

ПРИ СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) более значительным, чем при изолированном действии каждого фактора
- 2) равным простой суммации действия каждого фактора
- 3) меньшим, чем при сочетанном действии всех факторов
- 4) меньшим, чем простая суммация действия каждого фактора

КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ И АНАЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОВОДИТСЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЦЕНТРЕ И ПО ПЕРИФЕРИИ, С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ ОХВАТА НЕ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 20
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА

- 1) биологические растительные и животные яды, яды химического происхождения
- 2) промышленные яды 1, 2, 3 и 4 классов опасности
- 3) ядохимикаты, отравляющие вещества, пестициды, фунгициды
- 4) удушающие, раздражающие, летучие наркотики, цитоплазматические яды

ПОД СРЕДНЕЙ СМЕРТЕЛЬНОЙ ДОЗОЙ ПОНИМАЮТ

- 1) дозу вещества, вызывающую гибель 50% животных при однократном введении в желудок
- 2) химический компонент среды обитания, поступающий в количестве, не соответствующем врожденным или приобретенным свойствам организма, и поэтому несовместим с его жизнью
- 3) количество яда, вызывающее гибель 10% группы подопытных животных при

определенном сроке наблюдения

4) меру несовместимости вещества с жизнью

БЕНЗОЛ И ЕГО ГОМОЛОГИ ДЕЙСТВУЮТ НА _____ СИСТЕМЫ

- 1) эндокринную и пищеварительную
- 2) нервную и кроветворную
- 3) органы чувств и сенсорные
- 4) дыхательную и сердечно-сосудистую

ПОД КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПОНИМАЮТ

- 1) одновременное или последовательное действия на организм нескольких ядов при одном и том же пути поступления
- 2) одновременное действие на организм работающих факторов различной природы (например, физической и химической)
- 3) действие одного и того же фактора химической природы, поступающего в организм различными путями
- 4) суммированное воздействие различных факторов одной и той же природы, поступающих в организм различными путями

ГЕПАТОТРОПНЫМИ ЯДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) хлорированные углеводороды, тринитротолуол
- 2) цианиды, аммиак
- 3) хлор, серная кислота
- 4) фосген, сероводород

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПРОНИКАЮЩИХ ЧЕРЕЗ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЮТ ПО КРАТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ПО СТРОКЕ ВЕЩЕСТВ _____ КЛАССА/КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1-4

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ХЛОРИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемолитическое
- 2) удушающее
- 3) гипоксическое
- 4) гепатотропное

ПРИ ЛИТЬЕ, ПЛАВКЕ, РЕЗКЕ И СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ У РАБОТНИКОВ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1) гиперчувствительный пневмонит
- 2) бронхиальная астма

- 3) хронический бронхит
- 4) литейная лихорадка

ВЕЩЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРМОНОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ОТНОСЯТСЯ К _____ ФАКТОРАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

- 1) физическим
- 2) химическим
- 3) психофизиологическим
- 4) биологическим

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ГОНАДОТРОПНОЕ, ЭМБРИОТОКСИЧЕСКОЕ, КАНЦЕРОГЕННОЕ И МУТАГЕННОЕ ОТНОСЯТ К ПОСЛЕДСТВИЯМ

- 1) репродуктивным
- 2) кумулятивным
- 3) отдаленным
- 4) стохастическим

ОДНОВРЕМЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ИНЫХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ ОТНОСИТСЯ К ДЕЙСТВИЮ

- 1) комплексному
- 2) сочетанному
- 3) независимому
- 4) комбинированному

Гигиена труда на предприятиях ведущих отраслей промышленности и отдельных категорий населения

[Вернуться в начало](#)

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СИСТЕМЫ

- 1) костно-мышечная, покровных тканей и слизистых оболочек
- 2) лимфатическая, иммунная, кроветворения
- 3) дыхательная, пищеварительная, мочевыделительная
- 4) нервная, сердечно-сосудистая, нейроэндокринная

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕГО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ СО СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ЧАСТОТАМИ 2-16 ГЦ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ

- 1) общей вибрации
- 2) локальной вибрации
- 3) ультразвука

4) инфразвука

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ (РАЗРЯД IIIA), ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СРЕДНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 0,4 ОТ НОРМИРУЕМОЙ, И КОЭФФИЦИЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ МЕНЕЕ 0,1 %, СООТВЕТСТВУЮТ ИТОГОВОМУ КЛАССУ

- 1) 3.1
- 2) 3.2
- 3) 1
- 4) 2

ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВЬ НАСЫЩАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1) гелием
- 2) кислородом
- 3) азотом
- 4) углекислым газом

ПРИ ОЦЕНКЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

- 1) режимов работы шумогенерирующего оборудования
- 2) технологических регламентов работ
- 3) режимов работы вибрирующего оборудования
- 4) измерений уровня вибрации

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЕЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ АЭРОЗОЛЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И КАТЕГОРИИ РАБОТ ПО ЭНЕРГОТРАТАМ, ФАКТИЧЕСКАЯ ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗА ПЕРИОД

- 1) 25-летнего стажа, с учетом средневзвешенных показателей
- 2) фактического стажа, с учетом максимальных показателей
- 3) каждый, когда эти показатели были постоянными
- 4) 15-летнего стажа, с учетом средних показателей

К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1) уровень искусственной освещенности от общего освещения в системе комбинированного
- 2) наличие или отсутствие естественного освещения, значение коэффициента естественной освещенности
- 3) коэффициент пульсации, объединенный показатель дискомфорта, яркость, блескость
- 4) наличие или отсутствие совмещенного освещения, значение минимальной искусственной освещенности

СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ЭЛЕКТРОННЫХ СВЧ-ПРИБОРОВ ДОСТИГАЕТСЯ ИХ РАБОТОЙ НА ПОГЛОЩАЮЩУЮ НАГРУЗКУ ИЛИ В

- 1) специально выделенной производственной зоне
- 2) специальных открытых испытательных помещениях
- 3) закрытых производственных помещениях
- 4) экранированных камерах с выносным пультом управления

ПОД ХРОНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОНИМАЕТСЯ ЕГО _____ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНЯТЫХ С ЕГО ИСТОЧНИКАМИ ЛЮДЕЙ

- 1) трехкратное с уровнями, превышающими предельно допустимое
- 2) периодическое с уровнями, превышающими предельно допустимое
- 3) систематическое повторяющееся
- 4) эпизодическое с уровнями, превышающими предельно допустимое

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОПЕРАТОР ЧАСТО ОТПУСКАЕТ РУЧНУЮ МАШИНУ ИЛИ ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ДЕТАЛЬ, БЕРЕТ ДРУГУЮ РУЧНУЮ МАШИНУ ИЛИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ, ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) рабочего цикла
- 2) рабочей смены
- 3) рабочей операции
- 4) каждой фазы рабочей операции

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПЕРИОД ГОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ДАННЫМ _____ ПО _____ ЗНАЧЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- 1) аккредитованной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии; минимальному
- 2) службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; среднесуточному
- 3) информации государственного статистического управления; минимальному
- 4) инструментальных измерений, проводимых должностным лицом на объекте контроля (надзора); максимальному

ТОКСИКОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ МАРГАНЦА В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НАЗЫВАЮТ

- 1) марганцозами
- 2) марганойдозами
- 3) марганозами
- 4) манганозами

ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНТАКТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ _____ КОНЦЕНТРАЦИЙ

- 1) максимальных

- 2) средневзвешенных
- 3) среднесменных
- 4) максимально разовых

**ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСМИЧЕСКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЭКИПАЖИ САМОЛЕТОВ
НОРМИРУЕТСЯ КАК ПРИРОДНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ**

- 1) жителей горных районов
- 2) населения
- 3) в производственных условиях
- 4) персонала группы А

**ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ КОНТАКТНОГО УЛЬТРАЗВУКА
НЕОБХОДИМО В ПЕРИОДЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ ПРОВОДИТЬ**

- 1) комплексы упражнений для снятия общего утомления и перенапряжения систем организма
- 2) психологическую разгрузку или выполнять легкие работы, не связанные с воздействием ультразвука
- 3) комплексы упражнений для снятия напряжения опорно-двигательного аппарата
- 4) тепловые гидропроцедуры, массаж, ультрафиолетовое облучение

**КОПИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ СОТРУДНИКА, ОТНЕСЕННОГО К
ПЕРСОНАЛУ ГРУППЫ А, ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ НА РАДИАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ _____
ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО УВОЛЬНЕНИЯ**

- 1) 75
- 2) 50
- 3) 10
- 4) 25

**ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРЕВАЮЩЕГО И ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО «ЗАЩИТЕ ВРЕМЕНЕМ» ПРОВОДИТСЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ**

- 1) радиационной температуры и общей продолжительности регламентированных перерывов
- 2) класса условий труда и характеристики трудового процесса по напряженности труда
- 3) температуры воздуха на рабочем месте и категории работ по энерготратам
- 4) результирующей температуры и продолжительности рабочей смены

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
ОПЕРАТОРОВ ПЭВМ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ СИСТЕМАМИ**

- 1) молниезащиты
- 2) защитного заземления
- 3) экранизации фидерных линий
- 4) экранизации металлических конструкций

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА С УСЛОВИЯМИ ТРУДА ПО ПАРАМЕТРАМ МИКРОКЛИМАТА, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА С УЧЕТОМ _____, НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ

- 1) среднесменных значений температуры и скорости движения воздуха; помещений для отдыха
- 2) максимальных значений температуры и скорости движения воздуха; помещений для сушки спецодежды
- 3) климатического региона (пояса); регламентированных перерывов на обогрев
- 4) минимальных значений температуры и скорости движения воздуха; помещений для приема горячих напитков

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОСТУПЛЕНИЕМ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 1-2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, ПРЕДПОЧТЕНИЕ НЕОБХОДИМО ОТДАВАТЬ _____ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ, ПРОВОДИМЫМ ПОД ВАКУУМОМ, РАЗРЕЖЕНИЕМ И ПРИ

- 1) повторяющимся; низком давлении
- 2) многостадийным; высоком давлении
- 3) прерывным; высокой температуре
- 4) непрерывным; низкой температуре

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОБРАЗОВАНИЕМ И ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЫЛИ, НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ _____ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

- 1) ручных
- 2) дистанционных
- 3) защитных
- 4) механизированных

ЕСЛИ ОДНО ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ТО КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ

- 1) с повышением её на 1 ступень
- 2) с повышением её на 2 ступени
- 3) средней
- 4) более высокой

РАБОЧИЕ МЕСТА ОПЕРАТОРОВ ПЭВМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ ВБЛИЗИ

- 1) силовых кабелей и высоковольтных трансформаторов
- 2) кабельных телефонных линий и стационарных телефонов
- 3) линий радиорелейной связи и оборудования
- 4) беспроводной связи и оборудования

К ИСТОЧНИКАМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) радиотехнические и электронные устройства, индукторы, трансформаторы
- 2) стационарные и ручные машины, крупногабаритное оборудование
- 3) вентиляционное и отопительное оборудование, источники света
- 4) открытые и закрытые транспортёры, внутрицеховой транспорт

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ КОРОТКИХ ОСТАНОВОК БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОПЕРАЦИИ, И ОПЕРАТОР ПОДДЕРЖИВАЕТ КОНТАКТ С РУЧНОЙ МАШИНОЙ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЯ СВОИХ РУК, МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ

- 1) рабочей операции
- 2) периода вибрационного воздействия
- 3) рабочей смены
- 4) рабочего цикла

В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ МАСТЕРОМ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ШУМА РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ НА ОСНОВЕ

- 1) рабочего цикла
- 2) рабочей операции
- 3) трудовой функции
- 4) рабочей смены

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ, ПАДАЮЩЕЙ НА РАССМАТРИВАЕМЫЙ УЧАСТОК ПОВЕРХНОСТИ, К

- 1) энергии поглощенной
- 2) энергии, прошедшей через этот участок
- 3) энергии отраженной
- 4) площади этого участка

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА В КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

- 1) водяного
- 2) воздушного
- 3) газового
- 4) парового

ОЧИСТКА ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ПЫЛИ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 3

4) 9

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) режима работы источника электромагнитного излучения, длительности общих и регламентированных перерывов
- 2) типа источника электромагнитных полей, режима его работы, в том числе режима излучения
- 3) частотной характеристики электромагнитных полей, времени воздействия и условий облучения
- 4) мощности источника электромагнитного излучения, его вида и общей длительности рабочей смены

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ИХ ИЗМЕРЕНИЕ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЧАСТОТ (В ГЦ)

- 1) 31,5-8000
- 2) 8-1000
- 3) 20-63
- 4) 2,5-16

ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1) 25
- 2) 30
- 3) 15
- 4) 20

В ПОМЕЩЕНИЯХ С БОКОВОЙ СИСТЕМОЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ОБЩЕЙ СИСТЕМОЙ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ МЕНЕЕ 0,1 % И ВЫПОЛНЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ IVA РАЗРЯДОВ, САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ _____ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЕЙ _____ ОСВЕЩЕННОСТИ

- 1) общего локализованного; естественной; на 25 %
- 2) совмещенного; естественной; на 50 %
- 3) общего; искусственной; на 2 ступени
- 4) комбинированного; искусственной; на 1 ступень

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ВИБРООПАСНЫМИ РУЧНЫМИ МАШИНАМИ И ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ СОПУТСТВУЮЩИХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАЗРАБОТКУ РЕЖИМОВ ТРУДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С УЧЕТОМ ИХ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ С ПОПРАВКОЙ НА

- 1) работы в условиях воздействия вредных факторов

- 2) работы с вибрирующими инструментами
- 3) время контакта с вибрацией
- 4) работы с воздействием повышенных уровней шума

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ПРИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ИЛИ ОБРАЗУЮТСЯ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 1 И 2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО МЕХАНИЗИРОВАННЫМ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

- 1) в отдельной кабине, при создании в ней пониженного давления
- 2) на расчетном расстоянии, обеспечивающем визуальное наблюдение за производственным процессом
- 3) в выделенной производственной зоне, оборудованной системами приточной механической вентиляции
- 4) в изолированном помещении, при создании в нем избыточного давления

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КЛАССОВ 3В И 4, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В НЕВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА, ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВСТРОЕННЫЕ ЛАЗЕРЫ С ВИДИМЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

- 1) классов 3-3В
- 2) классов 1-2М
- 3) класса 4
- 4) класса 3R

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕГО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ, И НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РАБОТЕ КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- 1) инфразвука
- 2) ультразвука
- 3) вибрации
- 4) электромагнитных полей

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА 380-750 НМ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК С НАДПИСЬЮ

- 1) знак лазерной опасности
- 2) невидимое лазерное излучение
- 3) лазерная апертура
- 4) класс лазерного изделия

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ДВУХ И БОЛЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) по фактически установленной степени вредности

- 2) на две ступени выше
- 3) на одну ступень выше
- 4) на одну ступень ниже

ФИКСИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА С ВОЗМОЖНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, УСТРАНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ПРИ СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ ТЕХНОЛОГИИ, НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ

- 1) общеобменной вытяжной системой вентиляции
- 2) укрытиями с аспирацией
- 3) местной вытяжной системой вентиляции
- 4) общеобменной приточной системой вентиляции

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ, ЕСЛИ РАБОЧАЯ ОПЕРАЦИЯ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОПЕРАТОР СОХРАНЯЕТ КОНТАКТ С ВИБРИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНО В ТЕЧЕНИЕ

- 1) рабочего цикла
- 2) рабочей смены
- 3) рабочей операции
- 4) периода вибрационного воздействия

К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ НАЛИЧИЯ ИНФРАЗВУКА В ИСТОЧНИКЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) конструктивные, строительные, технологические
- 2) время распространения, время отражения, время преломления звука
- 3) скорость распространения, скорость отражения и затухания звука
- 4) поглощение звука в средах, интерференция, дифракция

ПРИ ИСПЫТАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОСРЕДСТВ НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В РЕЖИМЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА АНТЕННУ, СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ОБЛУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ

- 1) обеспечение безопасных условий проведения работ и передвижения обслуживающего персонала
- 2) мероприятия по заземлению радиопередающего оборудования
- 3) мероприятия по заземлению фидерных линий и вспомогательных устройств
- 4) рациональное использование, прилегающих к радиотехническому объекту территорий

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ 0,5% И ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОПУСТИМОМУ КЛАССУ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

- 1) 3.1
- 2) 3.2
- 3) 1

4) 2

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА

- 1) Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н
- 2) Минздрава РФ от 14.03.1996 № 90
- 3) Минздрава РФ от 10.12.1996 № 405
- 4) Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н

ПРИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 5 КВ/М ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 2

ПРИ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ МЕНЕЕ 20 КВ/М ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

- 1) составляет 5 часов
- 2) не регламентируется
- 3) составляет 1 час
- 4) составляет 3 часа

ЕСЛИ ОПЕРАТОР В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАБОЧЕГО ДНЯ ВЫПОЛНЯЕТ ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ НА ПЭВМ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА, ТО ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ НЕОБХОДИМЫ ВЫБРАТЬ

- 1) оптимальные нормируемые величины
- 2) только допустимые нормируемые величины
- 3) максимальные значения допустимых величин
- 4) минимальные значения допустимых величин

РАСЧЕТ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДОЗЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ

- 1) температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, результирующей температуры
- 2) результирующей и радиационной температуры, продолжительности облучения в течение 1 часа смены
- 3) индекса тепловой нагрузки среды, радиационной температуры, продолжительности рабочей смены
- 4) интенсивности теплового облучения, облучаемой площади поверхности тела, продолжительности облучения за смену

ВЫБОР НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

ПРОВОДИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) контраста различения объекта с фоном и системы общего искусственного освещения
- 2) размера объекта различения и системы естественного освещения
- 3) характеристики объекта и фона, системы совмещенного освещения
- 4) подразряда зрительных работ, системы комбинированного искусственного освещения

ПРИ РАБОТЕ С КЛЕПАЛЬНЫМИ МОЛОТКАМИ И КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫХ ВИБРАЦИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПРОВОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО

- 1) не менее 0,25 рабочей смены
- 2) не менее 0,5 рабочей смены
- 3) полный технологический цикл
- 4) одну или несколько законченных операций

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ОТНОСЯТ К ОТХОДАМ КЛАССА

- 1) «Б»
- 2) «Г»
- 3) «А»
- 4) «В»

ПРИ ВЫБОРЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) вид осуществляемой трудовой деятельности и его характеристику
- 2) характер работ по степени тяжести и напряженности трудового процесса
- 3) рабочую частоту источника инфразвука и его паспортные характеристики
- 4) мощность источника инфразвука и его технические характеристики

МЕТАЛЛОКОНИОЗ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ У РАБОЧИХ ОЛОВОПЛАВИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

- 1) сидероз
- 2) станиоз
- 3) каолиноз
- 4) силикоз

ПРИ СООТВЕТСТВИИ УСЛОВИЙ ТРУДА СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ ПО ТНС-ИНДЕКСУ КЛАССУ 3.2, ПО ДРУГИМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ (ШУМ, ВИБРАЦИЯ, ТЯЖЕСТЬ ТРУДА) – КЛАССУ 3.1, ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА СООТВЕТСТВУЕТ

- 1) 3.1
- 2) 3.3
- 3) 3.2
- 4) 3.4

ВЫБОР НОРМИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) продолжительности зрительных работ, напряженности трудового процесса, вида естественного освещения
- 2) характеристики светильников, высоты их подвеса над рабочей поверхностью и полом, наличия совмещенного освещения
- 3) характера выполняемых зрительных работ, времени их выполнения, наличия или отсутствия естественного освещения
- 4) размера объекта различения, контраста различения объекта с фоном, характеристики фона, системы освещения

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ _____ И УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В

- 1) пикового уровня звука С; третьоктавных полосах частот 12,5-100 кГц
- 2) максимального уровня звука с временной коррекцией S; октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8-1000 Гц
- 3) эквивалентного уровня звука; октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц
- 4) максимального уровня звука с временной коррекцией I; октавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5-100 кГц

ПРИ СОВМЕЩЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ ОСВЕЩЕННОСТЬ НОРМИРУЕТСЯ ПО _____ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТЕМЫ _____ ОСВЕЩЕНИЯ

- 1) минимальной искусственной освещенности; комбинированного искусственного
- 2) средней и минимальной искусственной освещенности; общего локализованного
- 3) средней искусственной освещенности; общего искусственного
- 4) коэффициенту естественного освещения; естественного

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЩЕСТВ 1 И 2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ _____ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

- 1) непрерывных; в замкнутом цикле
- 2) многостадийных; под низким давлением
- 3) прерывных; под высоким давлением
- 4) одностадийных; при высокой температуре

К НОРМИРУЕМЫМ СИЛОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РУЧНОГО ВИБРОИНСТРУМЕНТА ОТНОСЯТСЯ МАССА, ВЕС, А ТАКЖЕ

- 1) виброускорение, мощность инфразвука
- 2) виброскорость, конструкция инструмента
- 3) виброускорение, мощность звука
- 4) сила нажатия, усилия нажатия и обхвата

В ОТЛИЧИЕ ОТ ШУМА ИНФРАЗВУК ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ РАЗДРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА

- 1) вестибулярный аппарат
- 2) сердечно-сосудистую систему

- 3) психоэмоциональную сферу
- 4) орган слуха

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО УЛЬТРАЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В РАБОЧИХ ПОЗАХ «СТОЯ» ИЛИ «СИДЯ», ТОЧКИ УСТАНОВЛИВАЮТ НА ВЫСОТЕ 1,5 М ОТ ПОЛА ИЛИ НА УРОВНЕ ГОЛОВЫ СООТВЕТСТВЕННО, НА РАССТОЯНИЯХ ____ СМ ОТ УХА И ____ СМ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ПРОВОДЯЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

- 1) 15; 25
- 2) 20; 30
- 3) 10; 15
- 4) 5; 50

В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ С ОХЛАЖДАЮЩИМ МИКРОКЛИМАТОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НИЖЕ ДИАПАЗОНА ОПТИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН, НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ДИАПАЗОНА ТЕМПЕРАТУР _____ ВЕЛИЧИН

- 1) ниже оптимальных
- 2) только выше оптимальных
- 3) только выше допустимых
- 4) в пределах оптимальных

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЮТСЯ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1) струезащищенные
- 2) закрытые
- 3) брызгозащищенные
- 4) водонепроницаемые

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ РАЗНЫЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ФАКТОРУ, ДЛЯ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЕНА _____ СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ

- 1) наименьшая
- 2) средняя
- 3) наиболее высокая
- 4) средневзвешенная

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЦЕХА, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА, ПО СОДЕРЖАНИЮ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТНЕСЕНЫ К КЛАССАМ 3.2 и 3.1 СООТВЕТСТВЕННО, ПО ДРУГИМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРАМ – К КЛАССУ 2, – ПО ИТОГОВОМУ КЛАССУ УСЛОВИЙ ТРУДА СООТВЕТСТВУЮТ

- 1) 3.3

2) 3.4

3) 3.1

4) 3.2

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 2-4 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ У АПЕРТУРЫ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОПУСКАЕТСЯ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК С НАДПИСЬЮ

1) защитный кожух

2) световая сигнализация

3) лазерная апертура

4) звуковая сигнализация

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С РУЧНЫМИ ВИБРОИНСТРУМЕНТАМИ В ЗАКРЫТЫХ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ К НОРМИРУЕМЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА ОТНОСЯТСЯ

1) уровни шума

2) уровни инфразвука

3) показатели световой среды

4) параметры микроклимата

ДЛЯ ПОДБОРА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ШУМА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ИХ ИЗМЕРЕНИЕ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ СРЕДНЕГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЧАСТОТ (В ГЦ)

1) 8-1000

2) 2,5-16

3) 31,5-8000

4) 20-63

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИЯ И ОСВЕЩЕННОСТЬ), ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ГЛАЗ И КОЖИ КОЛЛИМИНИРОВАННЫМ ИЛИ РАССЕЯННЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН III, НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ В ____ РАЗ ИХ НОРМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

1) 5

2) 7

3) 8

4) 10

ДЛЯ БЕСПЫЛЬНОЙ ВЫГРУЗКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ

1) авто- и электропогрузчики

2) погрузочно-разгрузочные устройства

3) механизированные устройства

4) вакуум-пневматические устройства

НОРМИРУЕМЫЕ УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 10 - 30 КГЦ УСТАНОВЛЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО _____ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

- 1) напряженности
- 2) плотности потока
- 3) энергетической экспозиции плотности потока
- 4) энергетической экспозиции

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ОСОБАЯ ВЕЛИЧИНА ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ _____ ОБЛУЧЕНИЕМ

- 1) повышенным
- 2) планируемым повышенным
- 3) критическим
- 4) предельно допустимым

В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОНТАКТА С ИСТОЧНИКАМИ УЛЬТРАЗВУКА НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) экранирование рабочего места работника, обслуживающего источник ультразвука
- 2) звукоизоляцию источника ультразвука и звукопоглощение ультразвуковых волн
- 3) средства коллективной и индивидуальной защиты работников
- 4) дистанционное управление и приспособление для удержания источника ультразвука, автоблокировку

В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЭВМ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) декларации безопасности
- 2) экспертного заключения
- 3) санитарно-эпидемиологического заключения
- 4) сертификата соответствия

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИ РАБОТЕ КОТОРОГО ОБРАЗУЕТСЯ ПЫЛЬ (ДРОБИЛЬНОЕ, ДОЗИРОВОЧНОЕ, РАЗМОЛЬНО-СМЕСИТЕЛЬНОЕ), ДОЛЖНО БЫТЬ _____ И СНАБЖЕНО УСТРОЙСТВАМИ

- 1) полумеханизированным; увлажнения воздуха в помещении
- 2) автоматизированным; контроля технологического процесса
- 3) механизированным; удаления пыли
- 4) герметизированным; аспирационными

УСЛОВИЯ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ ПЭВМ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ МЕНЕЕ 0,1%, СРЕДНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 400 ЛК (НОРМА 300-500 ЛК), НЕСООТВЕТСТВИИ НОРМАМ ЯРКОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЕЁ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮТ ИТОГОВОМУ КЛАССУ

- 1) 3.4
- 2) 3.2
- 3) 3.3
- 4) 3.1

ЕСЛИ РАБОТНИК ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНФРАЗВУКА НЕ БОЛЕЕ 30 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, ТО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ИНФРАЗВУКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРИНИМАЕТСЯ

- 1) на 7 дБ меньше
- 2) на 10 дБ меньше
- 3) на 5 дБ меньше
- 4) без изменения

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВОЗРАСТАЕТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ

- 1) времени выполнения работ и напряженности трудового процесса
- 2) эквивалентного уровня шума на рабочем месте и возраста работника
- 3) эквивалентного скорректированного значения виброускорения и стажа работы
- 4) воздействия других вредных физических и химических факторов рабочей среды

ПРИ НАЛИЧИИ ЖАЛОБ РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА РАССТОЯНИИ ДО 2 М ОТ РАБОЧИХ МЕСТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА, А ТАКЖЕ

- 1) результирующей температуры, экспозиционной дозы теплового облучения
- 2) результирующей температуры воздуха, инфракрасного облучения
- 3) радиационной температуры, индекса тепловой нагрузки среды
- 4) температуры поверхностей, интенсивности теплового облучения

ПРОЦЕСС НАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ, СБОРНИКОВ, МЕРНЫХ СОСУДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНАБЖАЕТСЯ СИСТЕМОЙ

- 1) аварийного слива жидкости
- 2) контроля уровня жидкости
- 3) аварийной вентиляции
- 4) сигнализации о максимальном допустимом уровне

Законодательство в области гигиены труда. Вредные и опасные производственные факторы, профессиональный риск. Расследование причин профессиональных заболеваний

[Вернуться в начало](#)

ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

- 1) год
- 2) 2 года
- 3) квартал
- 4) полугодие

НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РАБОТНИКАМ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

- 1) рыба и рыбные продукты
- 2) молоко или другие равноценные пищевые продукты
- 3) овощи или фрукты
- 4) мясо и мясные продукты

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАКА В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ И

- 1) уровни биологических факторов
- 2) значения показателей факторов трудового процесса
- 3) уровни физических факторов
- 4) концентрации канцерогенных веществ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С РУЧНЫМ ВИБРОИНСТРУМЕНТОМ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНИ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ

- 1) соглашением работодателя и работника
- 2) внутренним трудовым распорядком
- 3) режимами труда и отдыха
- 4) трудовым договором

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВА 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПОДРОСТОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ НА РАБОТУ, ЕСЛИ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПДК ДЛЯ

- 1) атмосферного воздуха селитебных территорий
- 2) воздуха рабочей зоны
- 3) атмосферного воздуха рекреационных территорий
- 4) воздуха, подаваемого приточными системами вентиляции в помещения

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), СОДЕРЖАЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (ПОГРЕШНОСТИ), НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) регистрационным удостоверением
- 2) экспертным заключением
- 3) протоколом
- 4) сертификатом соответствия

К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ОТНОСЯТ ПРОФЕССИИ И РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) ультразвука, лазерного излучения (кроме лазеров I класса опасности), ионизирующего излучения
- 2) ультрафиолетового излучения, инфразвука, вибрации локальной
- 3) температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, не соответствующих оптимальным величинам
- 4) слабофиброгенных аэрозолей и химических веществ 3-4 классов опасности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ (СМЕНИ) ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ ПЯТНАДЦАТИ ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)

- 1) 2,5
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 4

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ (СМЕНИ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОВМЕЩАЮЩИХ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ С РАБОТОЙ, В ВОЗРАСТЕ 16-18 ЛЕТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)

- 1) 7
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 5

ЗАМЕНА ВЕЩЕСТВ I И II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ЕГО ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ

- 1) санитарно-техническим
- 2) техническим
- 3) технологическим
- 4) организационным

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВ 4 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПОДРОСТОК МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЕСЛИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПДК, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ

- 1) воздуха, подаваемого в помещения приточными системами вентиляции
- 2) атмосферного воздуха рекреационных территорий
- 3) атмосферного воздуха селитебных территорий
- 4) воздуха рабочей зоны

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ С МАРГАНЦЕМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) дисплазия и лейкоплакия шейки матки
- 2) заболевания мочевыделительной системы
- 3) заболевания опорно-двигательного аппарата
- 4) хронические заболевания гепатобилиарной системы

К МЕДИЦИНСКИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ СО СВИНЦОМ ОТНОСЯТ

- 1) заболевания опорно-двигательного аппарата
- 2) анемии легкой степени (гемоглобин 100 - 130 г/л у мужчин, 90 - 120 г/л у женщин)
- 3) аллергические заболевания в анамнезе
- 4) заболевания мочевыделительной системы

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВА 2 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПОДРОСТОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ НА РАБОТУ, ЕСЛИ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПДК ДЛЯ

- 1) атмосферного воздуха рекреационных территорий
- 2) атмосферного воздуха селитебных территорий
- 3) воздуха рабочей зоны
- 4) воздуха, подаваемого приточными системами вентиляции в помещения

ПЛАНИРУЕМОЕ ПОВЫШЕННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ МУЖЧИН, КАК ПРАВИЛО, СТАРШЕ (В ГОДАХ)

- 1) 25
- 2) 35
- 3) 18
- 4) 30

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВА, СПОСОБНОГО ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТОК

- 1) может быть принят на работу, если концентрации химических веществ не превышают ПДК для атмосферного воздуха
- 2) может быть принят на работу, если концентрации химических веществ не превышает 30 % от ПДК для воздуха рабочей зоны
- 3) может быть принят на работу, если концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны не превышают ПДК
- 4) не может быть принят на работу, вне зависимости от концентраций вредных химических веществ на рабочем месте

ПРИ ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УГЛЫ НАКЛОНА ТУЛОВИЩА БОЛЕЕ ____ ГРАДУСОВ

- 1) 30
- 2) 25
- 3) 20
- 4) 15

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛАБОРАТОРНОГО, КОНТРОЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», СТАТЬЕЙ

- 1) 32
- 2) 29
- 3) 34
- 4) 36

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ХИМИЧЕСКОМУ ВЕЩЕСТВУ, ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ АЛЛЕРГЕНОМ, НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ ОТНЕСЕНИЕ АЛЛЕРГЕНА К

- 1) эндоаллергенам или экзоаллергенам
- 2) промышленным или бытовым
- 3) общего действия или избирательного действия
- 4) высокоопасным или малоопасным

К МЕДИЦИНСКИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ С АМИНО- И НИТРОСОЕДИНЕНИЯМИ И ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ОТНОСЯТ

- 1) анемии легкой степени (гемоглобин 100 - 130 г/л у мужчин, 90 - 120 г/л у женщин)
- 2) искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию
- 3) заболевания мочевыделительной системы
- 4) аллергические заболеваний в анамнезе

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТА О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ДИАГНОЗЕ ОСТРОГО ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПРИСТУПАЕТ К ВЫЯСНЕНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ПРИЧИН ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПО ВЫЯСНЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) санитарно-гигиеническую характеристику
- 2) акт расследования профессионального заболевания
- 3) акт проверки объекта
- 4) экспертное заключение

НА РАБОТАХ С ОСОБО ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РАБОТНИКАМ БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

- 1) лечебно-профилактическое питание
- 2) тонизирующие напитки
- 3) горячие напитки
- 4) минеральную воду

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) световой среды, не соответствующей гигиеническим нормативам
- 2) возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний
- 3) тяжести трудового процесса в пределах допустимых величин
- 4) микроклимата в пределах допустимых величин

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ, ПРОВОДЯТ

- 1) 1 раз в 2 года
- 2) 1 раз в год
- 3) 2 раза в год
- 4) 1 раз в 3 года

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ ИЛИ СМЕНЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ НЕРАБОЧЕМУ ПРАЗДНИЧНОМУ ДНЮ, УМЕНЬШАЕТСЯ НА (В ЧАСАХ)

- 1) 0,25
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 0,5

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1) амбулаторно-поликлиническое учреждение
- 2) профильный стационар
- 3) центр профессиональной патологии
- 4) клинический научно-исследовательский институт

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ ШУМА, ПРЕВЫШАЮЩЕГО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ

- 1) в источнике его возникновения и на пути распространения
- 2) на постоянных рабочих местах и местах временного нахождения работников
- 3) в рабочей и вспомогательной зонах
- 4) в местах размещения шумогенерирующих машин и оборудования

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБРАЗУЕТ КОМИССИЮ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1) 15
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 5

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЕНИЙ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ПРОВОДЯТСЯ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ

- 1) архитектурные, строительные, планировочные
- 2) правовые, административные, распорядительные
- 3) технологические, технические, организационные
- 4) эксплуатационные, инженерные и инженерно-технические

ПО ИТОГАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКА МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫДАЁТ ЕМУ

- 1) выписку о состоянии здоровья
- 2) заключение
- 3) справку о прохождении медицинского осмотра
- 4) справку о состоянии здоровья

ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ИЗМЕРЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) актинометра
- 2) спектрометра
- 3) метеоскопа
- 4) анемометра

АКТ О СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 3

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, ОТНОСЯТ К

- 1) целевым обследованиям
- 2) профилактическим осмотрам
- 3) предварительным осмотрам
- 4) периодическим осмотрам

ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ГДЕ УСТАНОВЛЕНА СОКРАЩЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ (СМЕНЫ) ПРИ 36-ЧАСОВОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 4

ПО ИТОГАМ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ЗАНЯТЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ, МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) заключение о проведении лечебно-профилактических мероприятий
- 2) заключение о пригодности к работе
- 3) заключение о состоянии здоровья работников
- 4) заключительный акт

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАЗМЕР САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ III КЛАССА СОСТАВЛЯЕТ (В МЕТРАХ)

- 1) 300
- 2) 700
- 3) 100
- 4) 200

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТ ОФОРМЛЕННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ ДОКУМЕНТ В РОСПОТРЕБНАДЗОР В ТЕЧЕНИЕ _____ СУТОК

- 1) трёх
- 2) пяти
- 3) двух
- 4) одних

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА ПРИ РАБОТЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УСТАНОВОК РАБОЧАЯ ИХ ЧАСТОТА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ (В КГЦ)

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 4
- 4) 22

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВА 3 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПОДРОСТОК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ НА РАБОТУ, ЕСЛИ РАБОТЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ И КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ПДК ДЛЯ

- 1) воздуха, подаваемого приточными системами вентиляции в помещения
- 2) атмосферного воздуха рекреационных территорий
- 3) атмосферного воздуха селитебных территорий
- 4) воздуха рабочей зоны

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ КОМИССИЯ УСТАНОВЛИВАЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКОВЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛИЦ, ДОПУСТИВШИХ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ, РАЗРАБАТЫВАЕТ МЕРЫ ПО

- 1) автоматизации управления технологическими процессами и технологическим оборудованием
- 2) внедрению новых технологических процессов и технологического оборудования
- 3) совершенствованию технологического производства и технологического оборудования
- 4) устранению причин возникновения и предупреждению профессиональных заболеваний

НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКА ПРИ ПРИЁМЕ ЕГО НА РАБОТУ В КОНТАКТЕ С ВРЕДНЫМИ ИЛИ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) работодатель
- 2) медицинская организация
- 3) Роспотребнадзор
- 4) Центр гигиены и эпидемиологии

К ВЕЩЕСТВАМ С ПУЛЬМОНОТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ НЕ ОТНОСЯТ

- 1) парацетамол
- 2) паракват
- 3) окись азота
- 4) бензин

К МЕДИЦИНСКИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ С УГЛЕВОДОРОДАМИ АЛИФАТИЧЕСКИМИ ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫМИ ОТНОСЯТ

- 1) заболевания мочевыделительной системы
- 2) заболевания, препятствующие работе в противогазе
- 3) анемии легкой степени (гемоглобин 100 - 130 г/л у мужчин, 90 - 120 г/л у женщин)
- 4) заболевания опорно-двигательного аппарата

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ В УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСЛОВИЙ ТРУДА НА БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ _____ НЕДЕЛЬ

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 4

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗВУКА С КОРРЕКЦИЕЙ S СОСТАВЛЯЕТ _____ (В ДБА)

- 1) 85
- 2) 80
- 3) 110
- 4) 125

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА РАБОТНИКОВ ШУМА В ПРЕДЕЛАХ 80-85 ДБА РАБОТОДАТЕЛЬ

ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ НЕ РЕЖЕ ____ В ГОД

- 1) 3 раз
- 2) 4 раз
- 3) 2 раз
- 4) 1 раза

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОК СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1) индивидуальными предпринимателями
- 2) персоналом эколого-гигиенических лабораторий
- 3) аккредитованными организациями
- 4) сотрудниками профильных научно-исследовательских институтов

ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ИЗМЕРЕННОГО С ВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ I, СОСТАВЛЯЕТ (В ДБА)

- 1) 125
- 2) 110
- 3) 85
- 4) 80

К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ С ДОКАЗАННОЙ КАНЦЕРОГЕННОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ

- 1) биотические и абиотические
- 2) социальные и климатообразующие
- 3) химические и физические
- 4) биологические и генетические

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗВУКА С КОРРЕКЦИЕЙ S СОСТАВЛЯЕТ ____ (В ДБА)

- 1) 125
- 2) 80
- 3) 85
- 4) 110

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА, ДОЛЖНА ИМЕТЬ В НАЛИЧИИ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЭКСПЕРТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ЭКСПЕРТА, ИМЕЮЩЕГО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

- 1) санитарно-гигиенические лабораторные исследования
- 2) коммунальная гигиена
- 3) гигиена детей и подростков
- 4) гигиена питания

РАБОТОДАТЕЛЬ НА ОСНОВАНИИ АКТА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБЯЗАН ИЗДАТЬ ПРИКАЗ О

- 1) привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
- 2) конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний
- 3) привлечении работника к ответственности за нарушение правил охраны труда и трудового законодательства
- 4) привлечении к административной ответственности должностных лиц за нарушение трудового законодательства

ПО ИТОГАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ПЕРСОНАЛУ, ПРЕТЕНДУЮЩЕМУ НА РАБОТУ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ВЫДАЁТСЯ

- 1) выписка о состоянии здоровья
- 2) заключение
- 3) справка о прохождении медицинского осмотра
- 4) справка о состоянии здоровья

К ЧИСЛУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- 1) замену труда женщин и подростков, занятых на тяжёлых работах, на мужской труд
- 2) комплексную механизацию и автоматизацию с дистанционным управлением технологическими процессами
- 3) запрещение приёма подростков на работу в профессиях, связанных с выполнением физического труда
- 4) запрещение приёма женщин на работу в профессиях, связанных с выполнением физического труда

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) территориальными организациями отраслевых профсоюзов
- 2) должностными лицами государственной санитарно-эпидемиологической службы
- 3) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
- 4) Государственной инспекцией труда

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ЗАНЯТЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ, РАБОТОДАТЕЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОР С МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ В ЕЁ АДРЕС

- 1) поименные списки лиц
- 2) список контингентов
- 3) паспорта здоровья работников
- 4) приказ о медицинском освидетельствовании работников

СОЧЕТАННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) относительная влажность и скорость движения воздуха
- 2) вибрация и электромагнитное поле

- 3) температура и бензол
- 4) температура и шум

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕОБХОДИМО РАССЧИТАТЬ _____ СТАЖ РАБОТЫ

- 1) общий
- 2) допустимый
- 3) средний
- 4) максимальный

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ЗАНЯТЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ, ПРОВОДЯТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) паспорта здоровья работника
- 2) календарного плана медицинских осмотров
- 3) списка контингентов
- 4) поименного списка

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ВРАЧ НА ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ОФОРМЛЯЕТ

- 1) акт проверки
- 2) акт обследования
- 3) протокол исследования
- 4) карту измерения

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СВЫШЕ 80 ДБ РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРОВЕСТИ

- 1) информирование работников о риске повреждения здоровья, гарантиях, компенсациях, средствах индивидуальной защиты
- 2) периодические медицинские осмотры не реже 1 раза в год
- 3) периодические медицинские осмотры не реже 2 раз в год
- 4) внеочередные медицинские осмотры по решению врачебной комиссии

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», СТАТЬЕЙ

- 1) 11
- 2) 24
- 3) 27
- 4) 12

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, РАССЛЕДОВАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И ИНЫХ ВИДОВ

ОЦЕНОК УСТАНОВЛЕН

- 1) Минздравом субъекта РФ
- 2) Роспотребнадзором субъекта РФ
- 3) Роспотребнадзором РФ
- 4) Минздравом РФ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ИСТОЧНИКОМ ВЫДЕЛЕНИЙ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПЫЛИ, ТЕПЛА И ВЛАГИ, НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ

- 1) местной вытяжной
- 2) общеобменной вытяжной
- 3) общеобменной приточной
- 4) аэрации

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОК СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) определения вероятности возникновения техногенных и радиационных катастроф
- 2) определения экологической ситуации при проектировании социально-значимых объектов
- 3) установления причин и условий возникновения экологических катастроф
- 4) установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ШУМА СВЫШЕ 80 ДБА РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО

- 1) внедрению высокопроизводительного оборудования и машин
- 2) снижению числа несоответствующего шумогенерирующего оборудования и машин
- 3) применению технологических процессов, машин и оборудования с более низкими уровнями шума
- 4) запрещению эксплуатации оборудования и машин с уровнями шума свыше 85 дБА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и приказ Минздрава России от 28.12.2021 г. № 29н
- 2) Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ и приказ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764
- 3) приказ Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н и Методика проведения специальной оценки условий труда
- 4) Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА, ГЕНЕРИРУЕМОГО РУЧНЫМИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ, ВЕНТИЛЯТОРАМИ, КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ ГЛУШИТЕЛИ

- 1) реактивные
- 2) аэродинамические
- 3) пневматические
- 4) диссипативные

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМИССИИ ДОКУМЕНТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ

- 1) технологический регламент производства
- 2) условия труда на рабочем месте
- 3) санитарно-техническое оборудование
- 4) технологическое оборудование

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА, РАБОЧЕМУ МЕСТУ И ТРУДОВОМУ ПРОЦЕССУ УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», СТАТЬЕЙ

- 1) 27
- 2) 25
- 3) 34
- 4) 32

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, СОГЛАСНО САНИТАРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ

- 1) строительных норм и правил
- 2) охранного режима
- 3) производственный, в том числе, лабораторный
- 4) пропуска на промышленную территорию

ПЛАН ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОГЛАСОВЫВАЕТ

- 1) руководитель Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации
- 2) руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- 3) губернатор субъекта Российской Федерации
- 4) главный прокурор субъекта Российской Федерации

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) геомагнитного излучения
- 2) излучения видимого света
- 3) ультрафиолетового излучения

4) инфракрасного излучения

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БОЛЬНЫМИ ОТНОСЯТСЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ

- 1) ограничительным
- 2) организационным
- 3) лечебно-профилактическим
- 4) административным

РОСПОТРЕБНАДЗОР СОСТАВЛЯЕТ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ УСЛОВИЙ ТРУДА НА БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗВУКА, ИЗМЕРЕННОГО С ВРЕМЕННОЙ КОРРЕКЦИЕЙ S, СОСТАВЛЯЕТ (В ДБА)

- 1) 125
- 2) 80
- 3) 85
- 4) 110

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ПО КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- 1) не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки
- 2) не менее чем за 24 часа до начала проверки
- 3) не менее чем за 2 дня до начала месяца проверки
- 4) в первый день проведения проверки

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СРЕДЕ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НОРМИРОВАНИЕ

- 1) техническое
- 2) технологическое
- 3) санитарно-эпидемиологическое
- 4) экологическое

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ЗАНЯТЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ,

УСТАНОВЛЕНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) характера вредных и (или) опасных факторов и видов работ
- 2) профессии работника и состояния его здоровья
- 3) класса условий труда и степени его вредности
- 4) наличия общих медицинских противопоказаний

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНОГО И (ИЛИ) ОПАСНОГО ФАКТОРА ИСХОДЯ ИЗ

- 1) абсолютного значения его снижения
- 2) кратности его снижения
- 3) разницы между нормативным его уровнем и фактическим
- 4) разницы между фактическим его уровнем и нормативным

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ, ОФОРМЛЯЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- 1) экспертных заключений
- 2) государственных докладов
- 3) информационных писем
- 4) постановлений и предписаний

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ДИАГНОСТИКЕ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОТНОСЯТ

- 1) проведение инструктажа работников по охране труда и технике безопасности
- 2) обучение работников по применению средств индивидуальной защиты от воздействия вибрации
- 3) обучение работников безопасным способам работы с виброгенерирующим оборудованием
- 4) проведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕН

- 1) постановлением Правительства Российской Федерации
- 2) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
- 3) федеральным законом Российской Федерации
- 4) приказом Минздрава Российской Федерации

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА СИСТЕМАМИ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И СКОРОСТЬ ЕГО ВЫПУСКА ИЗ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1) оптимальные параметры микроклимата

- 2) допустимые параметры микроклимата
- 3) оптимальные перепады температур по горизонтали
- 4) оптимальные перепады температур по высоте

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ПРОВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- 1) собственных
- 2) профсоюзной организации
- 3) социального страхования
- 4) работодателя

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, В КОТОРЫХ НЕ МОГУТ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЗА СЧЁТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМАТРИВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) экологические и природоохранные
- 2) очистки воздуха от загрязняющих веществ и отопления
- 3) административные и лечебные
- 4) технологические и технические

АКТ О СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХРАНЯТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ И В ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОВОДИЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ ____ЛЕТ

- 1) 75
- 2) 50
- 3) 40
- 4) 25

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ УСТАНОВЛЕНИЕ ИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

- 1) максимально разовых и среднесменных
- 2) средневзвешенных и минимальных
- 3) минимальных и средних
- 4) средних и средневзвешенных

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОК ПРОВОДЯТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОССАНЭПИДНАДЗОР, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ЭКСПЕРТАМИ

- 1) имеющими действующий сертификат специалиста
- 2) получившими удостоверение о повышении квалификации
- 3) прошедшими профессиональную переподготовку

4) аккредитованными и аттестованными

ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минтруда и социальной защиты РФ
- 2) Постановление Правительства РФ
- 3) приказ Минздрава РФ
- 4) Указ президента РФ

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТ ОФОРМЛЕННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ ДОКУМЕНТ В РОСПОТРЕБНАДЗОР В ТЕЧЕНИЕ ____ СУТОК

- 1) пяти
- 2) трёх
- 3) пятнадцати
- 4) десяти

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА ОБЪЕКТЕ НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ) ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОФОРМЛЯЕТ

- 1) протокол отбора проб объектов производственной среды
- 2) акт санитарно-эпидемиологического обследования
- 3) направление отобранных проб на исследование
- 4) карту отбора проб

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВЕЩЕСТВ, ОТНОсяЩИХСЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КАНЦЕРОГЕНАМ, ПОДРОСТОК ПРИ ЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

- 1) может работать без ограничений
- 2) может работать, если концентрация вещества не превышает ПДК для воздуха рабочей зоны
- 3) может работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания
- 4) не допускается к работам

В РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ОТДЫХАТЬ И НАХОДИТЬСЯ В КОМНАТАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ПРИ УРОВНЕ ШУМА НЕ ВЫШЕ ____ ДБА

- 1) 65
- 2) 75
- 3) 80
- 4) 85

К 4 КЛАССУ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ УСЛОВИЯ ТРУДА

- 1) оптимальные
- 2) допустимые
- 3) опасные

4) вредные

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ, РАБОТАЮЩИЕ С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, УРОВНИ ВИБРАЦИИ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЮТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ (ПДУ), С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ДОЛЖНЫ

- 1) работать с ручными инструментами с уровнем вибрации менее ПДУ
- 2) работать с ручным виброинструментом не более половины рабочей смены
- 3) переводиться на работы, не связанные с воздействием вредных факторов
- 4) работать с ручным виброинструментом не более четверти рабочей смены

В СОСТАВ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И ЗАНЯТЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЮТСЯ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ

- 1) имеющие сертификат по специальности «профпатология», профпатолог
- 2) прошедшие повышение квалификации по своей специальности и имеющие удостоверение
- 3) имеющие сертификат о прохождении последипломной переподготовки
- 4) имеющие удостоверение о прохождении последипломной переподготовки

ТРЕБОВАНИЯ К ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ ГРАЖДАН УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», СТАТЬЕЙ

- 1) 36
- 2) 25
- 3) 24
- 4) 13

АКТ О СЛУЧАЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ХРАНЯТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ И В ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ПРОВОДИЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ (В ГОДАХ)

- 1) 50
- 2) 75
- 3) 25
- 4) 40

К МЕДИЦИНСКИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ С ХРОМОМ (VI) ТРИОКСИДА ОТНОСЯТ

- 1) аллергические заболевания
- 2) заболевания опорно-двигательного аппарата
- 3) заболевания органа слуха
- 4) новообразования

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТНОСЯТ

- 1) установку шумоотражающих экранов
- 2) укрытие оборудования съёмными кожухами
- 3) установку шумопоглощающих экранов
- 4) дистанционное управление и автоматический контроль

В ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВАМ

- 1) серийные образцы изготавливаемой продукции
- 2) условия хранения продукции
- 3) сырьевые компоненты
- 4) условия труда

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, РАССЛЕДОВАНИЯ, ОБСЛЕДОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОК СОБЛЮДЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

- 1) врачами лаборантами санитарно-гигиенических лабораторий
- 2) аттестованными экспертами
- 3) ведущими специалистами государственных организаций
- 4) профессорами профильных научно-исследовательских институтов

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЕЙ ШУМА РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) максимального уровня шума и шумозащиты рабочего места
- 2) пикового уровня шума и продолжительности его воздействия
- 3) временных характеристик шума и средств коллективной защиты
- 4) уровня шума, его спектра и средств индивидуальной защиты

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ОСТРОНАПРАВЛЕННЫМ И РАЗДРАЖАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПДК, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ВОЗДУХА

- 1) общественных помещений
- 2) рекреационных территорий
- 3) атмосферного
- 4) рабочей зоны

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 1-2 КЛАССОВ ОПАСНОСТИ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ПДК, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ВОЗДУХА

- 1) общественных помещений
- 2) рекреационных территорий
- 3) атмосферного
- 4) рабочей зоны

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОБЯЗАНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) санитарно-профилактические
- 2) административные
- 3) охранные
- 4) организационные

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОФОРМЛЯЕТ

- 1) направление на обследование
- 2) экстренное извещение
- 3) направление в стационар терапевтического профиля
- 4) направление в центр профессиональной патологии

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ В АДРЕС РОСПОТРЕБНАДЗОРА, РАБОТОДАТЕЛЯ, СТРАХОВЩИКА И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЕ БОЛЬНОГО, В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 15
- 4) 7

С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ПОДРОСТКОМ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

- 1) 15
- 2) 14
- 3) 18
- 4) 16

К МЕРОПРИЯТИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСЯТ

- 1) комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов
- 2) устройство звукопоглощающих облицовок и объемных поглотителей шума
- 3) применение звукопоглощающих кожухов и мастик
- 4) дистанционное управление технологическими процессами и оборудованием

РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ

- 1) федерального органа, осуществляющего госсанэпиднадзор

- 2) Российской Федерации
- 3) субъекта Российской Федерации
- 4) органа субъекта РФ, осуществляющего госсанэпиднадзор

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УПРАВЛЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА СОСТАВЛЯЮТ

- 1) акт проверки и предписание
- 2) справку о проведении проверки и постановление о запрещении опасных работ
- 3) экспертное заключение и определение
- 4) санитарно-эпидемиологическое заключение и уведомление

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОПУСКАЕТСЯ С ЛИЦАМИ, ДОСТИГШИМИ ВОЗРАСТА ____ ЛЕТ

- 1) 14
- 2) 16
- 3) 12
- 4) 13

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТАНОВИВШАЯ ПОДОЗРЕНИЕ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОПИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ОФОРМЛЯЕТ ВЫПУСКУ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО, ДОКУМЕНТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И НАПРАВЛЯЕТ БОЛЬНОГО В

- 1) профильный стационар
- 2) центр профессиональной патологии
- 3) стационар терапевтического профиля
- 4) клинический научно-исследовательский институт

ПРИНЯТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ

- 1) местных органов самоуправления
- 2) федерального органа, осуществляющего госсанэпиднадзор
- 3) субъекта Российской Федерации
- 4) Российской Федерации

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ИСТОЧНИКАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ», СТАТЬЕЙ

- 1) 27
- 2) 29
- 3) 32

ПРИ НАЛИЧИИ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА УРОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ _____ И МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ НА ОРГАНИЗМ РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА И /ИЛИ ЕГО ПОТОМСТВО

- 1) превышают гигиенические нормативы; неблагоприятное действие
- 2) соответствуют допустимым величинам; только раздражающее действие
- 3) соответствуют оптимальным величинам; только аллергическое действие
- 4) соответствуют референтным величинам; раздражающее и аллергическое действия

ПЕРСОНАЛ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИЙСЯ ВНЕ СФЕРЫ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) персоналу группы Б
- 2) жителям территорий с особым статусом
- 3) персоналу группы А
- 4) населению

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ЖИВЫЕ КЛЕТКИ И СПОРЫ, СПОСОБНЫХ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ В КОНЦЕНТРАЦИЯХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХА

- 1) рекреационных территорий
- 2) атмосферного
- 3) рабочей зоны
- 4) общественных помещений

ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПРАКТИК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

- 1) 36
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 24

ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЕЩЕСТВ ОСТРОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1 КЛАССА ОПАСНОСТИ ПОДРОСТОК К РАБОТАМ

- 1) допускается при соответствии их концентраций ПДК для атмосферного воздуха селитебных территорий
- 2) не допускается
- 3) допускается при соответствии их концентраций ПДК для атмосферного воздуха рекреационных территорий

4) допускается при соответствии их концентраций ПДК в воздухе, подаваемого приточными системами вентиляции, в помещения

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, УСТАНОВИВШАЯ ПОДОЗРЕНИЕ НА ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ТРУДА СОСТАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И

- 1) направляет больного в центр профпатологии
- 2) устанавливает заключительный диагноз заболевания
- 3) направляет больного на медико-социальную экспертизу
- 4) направляет больного в стационар

УСТРОЙСТВО СИСТЕМ МЕСТНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ С БЛОКИРОВКОЙ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ ОТНОСЯТ К МЕРОПРИЯТИЯМ

- 1) организационным
- 2) административным
- 3) техническим
- 4) профилактическим

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА _____ ЧАСОВ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ПОДРЯД И _____ ЧАСОВ В ГОД

- 1) 8; 140
- 2) 2; 100
- 3) 4; 120
- 4) 6; 130

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тональная пороговая аудиометрия
- 2) холодовая проба
- 3) рентгенография кистей
- 4) УЗИ периферических сосудов

СОГЛАСНО "СВОДУ ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ..." ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСВЕЩЕНИЯ НОРМИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЕО ДОПУСКАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТА ДЛЯ ГРУПП АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ПО РЕСУРСАМ СВЕТОВОГО КЛИМАТА В РАЙОНАХ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИДНЕВКИ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) - 15
- 2) - 25
- 3) - 28
- 4) - 20

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА И

- 1) расчета профессиональных рисков развития заболеваний среди работников
- 2) установления связи заболевания с условиями труда работника и профилактики профессиональных заболеваний
- 3) выявления неблагоприятных ситуаций, проведения санитарно-профилактических мероприятий, подбора СИЗ
- 4) оценки влияния условий труда на здоровье работников и прогнозирование развития заболеваний

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

- 1) технологических регламентов производства продукции сельскохозяйственного назначения, её переработки, транспортировки и хранения
- 2) парфюмерно-косметической продукции, её состава, лабораторного контроля качества составных компонентов и образцов продукции
- 3) выпускаемых химических веществ, синтетических и полимерных материалов и иной промышленной продукции
- 4) новых видов продукции, технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО СПЕКТРА ЧАСТОТ (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц), ГЕНЕРИРУЕМОГО ПЭВМ, РАБОТНИКИ ПРОХОДЯТ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ

- 1) 1 раз в 3 года
- 2) 1 раз в полгода
- 3) 1 раз в 2 года
- 4) 1 раз в год

ПРИ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА БАЗОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ____ СМЕНЫ

- 1) 0,25
- 2) 1
- 3) 0,75
- 4) 0,5

ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ

- 1) органа, осуществляющего госсанэпиднадзор субъекта РФ
- 2) Минздрава РФ
- 3) субъекта Российской Федерации
- 4) Российской Федерации

**АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ ПО РЕСУРСАМ СВЕТОВОГО КЛИМАТА
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ____ ГРУППЫ/ГРУПП**

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 3

ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- 1) возможны функциональные изменения состояния организма, восстанавливающиеся к началу следующей смены
- 2) возможен риск повреждения здоровья у особо чувствительных людей
- 3) возможны функциональные изменения состояния организма, восстанавливающиеся после перерыва
- 4) сохраняется здоровье работающих, высокая работоспособность и отсутствуют вредные и опасные производственные факторы

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ (СМЕНЫ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СОВМЕЩАЮЩИХ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ С
РАБОТОЙ, В ВОЗРАСТЕ 14-16 ЛЕТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)**

- 1) 2,5
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 7

**ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРАХ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) УЗИ периферических сосудов
- 2) холодовая проба
- 3) паллестезиметрия
- 4) рентгенография кистей

**ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ» БОЛЬНОГО СЛЕДУЕТ НАПРАВИТЬ**

- 1) в медучреждение, оказывающее специализированную помощь по выявленным заболеваниям
- 2) в центр профпатологии
- 3) в центр гигиены и эпидемиологии
- 4) к участковому врачу по месту жительства

**К АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСЯТ**

- 1) установку предупредительных знаков об опасных зонах с уровнем шума выше 80 дБА

- 2) укрытие шумных машин и их агрегатов съёмными кожухами
- 3) рациональную планировку помещений, расстановку машин и рабочих мест
- 4) размещение рабочих мест в зонах с уровнем шума не выше 80 дБА

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВОДЯТ КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ

- 1) содержания вредных веществ в воздухе, поступающем в помещение
- 2) параметров микроклимата и воздуха рабочей зоны
- 3) содержания вредных веществ в атмосферном воздухе промплощадки
- 4) содержания вредных веществ в удаляемом воздухе системами вентиляции

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ (СМЕНЫ) В ВОЗРАСТЕ ОТ ШЕСТНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В ЧАСАХ)

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2,5
- 4) 7

ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) предоставления ежегодного отпуска
- 2) введения рациональных режимов труда и отдыха
- 3) освобождения работника от ночных смен
- 4) предоставления дополнительного отпуска

БЕЗОПАСНЫЙ (ДОПУСТИМЫЙ) УРОВЕНЬ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 10^{-6}
- 2) менее 10^{-6}
- 3) менее 10^{-4}
- 4) менее 10^{-5}

С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ БОЛЬНОГО НАПРАВЛЯЮТ В

- 1) стационар терапевтического профиля
- 2) центр профессиональной патологии
- 3) дневной стационар амбулаторно-поликлинического отделения
- 4) пульмонологическое отделение стационара

Основы физиологии и психологии труда

МЕТОДОМ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЗАГРУЖЕННОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ И

- 1) длительность отдельных рабочих операций
- 2) необходимость введения обеденного перерыва
- 3) скрытый период зрительно-моторной реакции
- 4) скрытое время сухожильных рефлексов

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СМЕНЫ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕРМИНАЛОВ; ПО ЭТОМУ ПРИЗНАКУ ТРУД ОПЕРАТОРА СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К

- 1) напряженному труду I-й степени
- 2) напряженному труду II-й степени
- 3) легкой напряженности
- 4) монотонному

ПРИЗНАКОМ УТОМЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение мышечной силы
- 2) снижение показателя выносливости
- 3) уменьшение показателя треморометрии
- 4) снижение минутного объема дыхания

ПО ХАРАКТЕРУ РАБОТЫ МЫШЦ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- 1) региональную
- 2) общую
- 3) локальную
- 4) динамическую

УМСТВЕННЫЙ ТРУД ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАБОТУ

- 1) связанную с необходимостью быстрого перемещения грузов
- 2) связанную с приемом и анализом информации
- 3) связанную с наклоном тела в пространстве
- 4) выполняемую с поддержанием определенной рабочей позы

МЕТОДОМ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) необходимость введения обеденного перерыва
- 2) время наступления утомления
- 3) скрытое время сухожильных рефлексов
- 4) скрытый период зрительно-моторной реакции

СТЕРЕОТИПНЫЕ РАБОЧИЕ ДВИЖЕНИЯ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО ПРИ НАГРУЗКАХ

ЛОКАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА НА РАССТОЯНИЕ НЕ БОЛЕЕ (В МЕТРАХ)

- 1) 2
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 3

РАБОЧАЯ ПОЗА ОПЕРАТОРА ПЭВМ СИДЯ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ИЛИ ЕГО ЧАСТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) свободной
- 2) вынужденной
- 3) фиксированной
- 4) неудобной

К ЧИСЛУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- 1) комплексную механизацию основных и вспомогательных рабочих операций, уборки рабочих мест
- 2) организацию 2 – 3 сменных режимов работы с рациональным чередованием ночных и дневных смен
- 3) автоматизацию труда, дистанционное управление технологическими процессами и оборудованием
- 4) смену видов деятельности, введение регламентированных перерывов для отдыха и функциональной музыки

ГРУППА ИСПЫТУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДНОРОДНА ПО

- 1) полу и возрасту
- 2) образованию и условиям жизни
- 3) социальному положению
- 4) наличию опыта работы

СУММАРНАЯ МАССА ГРУЗА, ПЕРЕМЕЩАЕМОГО В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ЧАСА СМЕНЫ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СМЕНЫ ____ ЧАСОВ

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 12
- 4) 7

СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО НАГРУЗКАМ НА

- 1) центральную нервную систему, органы обоняния и осязания
- 2) слуховой и голосовой аппарат, орган зрения
- 3) периферическую нервную систему и периферические сосуды, органы дыхания
- 4) вегетативную нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП РАБОТАЮЩИХ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА НАИВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КЛАССУ

- 1) 3.2
- 2) 3.3
- 3) 4
- 4) 3.4

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

- 1) выполнение производственного задания работниками, его качество, брак и процент брака
- 2) результат собственной деятельности, безопасность других лиц, риск для жизни и наличие конфликтных ситуаций
- 3) соблюдение трудового распорядка, регламентированных перерывов, отдыха и питания работников
- 4) обеспечение своей безопасности, принятие мер по её обеспечению, эффективность мер, травматизм работников

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО

- 1) длительности наблюдения, количеству поступающих сигналов, их оценке и действиям
- 2) содержанию и характеру работы, восприятию сигналов и распределению функций по степени сложности задания
- 3) работе с оптическими приборами, размеру объекта различения, характеристике фона и его контраста с объектом
- 4) продолжительности наблюдения, числу объектов наблюдения, нагрузкам на слуховой анализатор и орган зрения

ВРЕМЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ ВХОДИТ В

- 1) обеденный перерыв
- 2) продолжительность отдыха между сменами
- 3) общую продолжительность смены
- 4) рабочее время

РАБОЧАЯ ПОЗА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НА КОЛЕНЯХ И КОРТОЧКАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЗЕМЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фиксированной
- 2) вынужденной
- 3) неудобной и фиксированной
- 4) неудобной

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ЛАБОРАНТА 16 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНЕСЕНЫ К ОПТИМАЛЬНОМУ КЛАССУ, ПЯТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К

КЛАССУ 3.1, А ОСТАЛЬНЫЕ К ДОПУСТИМОМУ; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ЛАБОРАНТА ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.2
- 2) 3.3
- 3) 3.1
- 4) 2

ТЯЖЕСТЬ ТРУДА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО РЯДУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1) длительности сосредоточенного наблюдения
- 2) максимальной массе перемещаемого груза
- 3) плотности поступающих сигналов
- 4) числу производственных объектов одновременного наблюдения

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ГРУППАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 6
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 7

МЕТОДОМ ХРОНОРЕФЛЕКСОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) объем памяти
- 2) скрытый период зрительно-моторной реакции
- 3) скрытое время сухожильных рефлексов
- 4) необходимое на отдых время

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ТРИ ПОКАЗАТЕЛЯ ОТНЕСЕНЫ К КЛАССУ 2, А ОСТАЛЬНЫЕ – К КЛАССУ 1; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ ПО ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.2
- 2) 1
- 3) 3.1
- 4) 2

В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ВВОДЯТ В

- 1) середине фазы высокой работоспособности
- 2) начале фазы снижения работоспособности
- 3) фазе «конечного порыва»
- 4) конце фазы вработываемости

РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ СИДЯ, СТОЯ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ХОДЬБОЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ НЕКОТОРЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ

- 1) Iб
- 2) Ia
- 3) IIa
- 4) IIб

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ВРАЧА-ХИРУРГА ПЯТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНЕСЕНЫ К КЛАССУ 3.1 И ПЯТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К КЛАССУ 3.2, А ОСТАЛЬНЫЕ К ДОПУСТИМОМУ И ОПТИМАЛЬНОМУ; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧА-ХИРУРГА ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.4
- 2) 3.1
- 3) 3.2
- 4) 3.3

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ТОКАРЯ КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КЛАССУ 3.1 СОСТАВИЛО ДВА, А ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНЫ К КЛАССУ ДОПУСТИМОМУ; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ТОКАРЯ ПО ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.3
- 2) 3.4
- 3) 3.1
- 4) 3.2

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ УТОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____ АМПЛИТУДЫ ОСЦИЛЛЯЦИЙ

- 1) колебание в обе стороны
- 2) снижение
- 3) увеличение
- 4) отсутствие изменений

ПРИ ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПО МАССЕ ПОДНИМАЕМОГО И ПЕРЕНОСИМОГО ГРУЗА (РАЗОВОЙ) В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ПОСТОЯННО ИЛИ ПРИ ЧЕРЕДОВАНИИ С ДРУГОЙ РАБОТОЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЮТ ПО ЕЁ ВЕЛИЧИНЕ

- 1) средней
- 2) максимальной
- 3) минимальной
- 4) средневзвешенной

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ЗА СМЕНУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1) производству массы груза, пути перемещения и количества перемещаемых грузов
- 2) производству массы груза, времени удержания и количества его удержаний
- 3) частному массы удерживаемых грузов от времени их удержания

4) сумме массы удерживаемых грузов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ШТУКАТУРА-МАЛЯРА КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КЛАССУ 3.1 СОСТАВИЛО ТРИ, К КЛАССУ 3.2 – ОДИН, ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНЫ К ДОПУСТИМОМУ КЛАССУ; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ШТУКАТУРА-МАЛЯРА ПО ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.3
- 2) 3.2
- 3) 4
- 4) 3.4

РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХОДЬБОЙ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И ПЕРЕНОСКОЙ ТЯЖЕСТЕЙ ДО 10 КГ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ УМЕРЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ОТНОСЯТСЯ К КАТЕГОРИИ

- 1) III
- 2) IIa
- 3) IIб
- 4) Iб

К СТАТИЧЕСКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНА РАБОТА С ГРУЗОМ ПО

- 1) поддержанию в неподвижном состоянии
- 2) перемещению против силы тяжести
- 3) перемещению в направлении силы тяжести
- 4) перемещению по горизонтали

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ВРЕДНЫМ ФАКТОРОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) электромагнитное поле
- 2) монотонность нагрузок
- 3) шум
- 4) лазерное излучение

НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ РЕЖИМА РАБОТЫ ОЦЕНИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ПЕРЕРЫВОВ, ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ С УЧЁТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

- 1) дней отдыха после ночных смен и их количества
- 2) ночных смен и их количества
- 3) рабочего дня и сменности работы
- 4) второй смены и их количества

РАБОЧАЯ ПОЗА ШТУКАТУРА-МАЛЯРА С ПОДНЯТЫМИ ВВЕРХ РУКАМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фиксированной

- 2) неудобной и фиксированной
- 3) вынужденной
- 4) неудобной

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТАНОЧНИКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО СТАНКА КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КЛАССУ 3.1, СОСТАВИЛО ОДИН, К КЛАССУ 3.2 – ДВА, ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНЫ К ДОПУСТИМОМУ КЛАССУ; ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА СТАНОЧНИКА ПО ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.2
- 2) 3.3
- 3) 4
- 4) 3.4

К СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ УТОМЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1) жалобы на усталость
- 2) увеличение брака в выполняемой работе
- 3) изменение показателей функционального состояния органов и систем работника
- 4) снижение количественных показателей трудовой деятельности

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО РАБОЧЕЙ ПОЗЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ НАХОЖДЕНИЯ В НЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ _____ ЧАСОВ

- 1) 8
- 2) 10
- 3) 11
- 4) 12

КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗА СМЕНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЁ ВЕЛИЧИНЫ И

- 1) вида нагрузки, расстояния перемещения груза
- 2) массы перемещаемого груза
- 3) прилагаемого усилия по перемещению груза
- 4) максимальной массы поднимаемого и перемещаемого груза

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К КАТЕГОРИЯМ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ И ТЯЖЕЛОЙ, СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ВРЕМЯ

- 1) нахождения в неудобной рабочей позе
- 2) непрерывного динамического напряжения
- 3) нахождения в фиксированной рабочей позе
- 4) непрерывного статического напряжения

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) перемещением груза по горизонтали
- 2) перемещением груза против действия силы тяжести

- 3) перемещением груза в направлении действия силы тяжести
- 4) поддержанием груза в неподвижном состоянии

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА СЕМЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТНЕСЕНЫ К КЛАССУ 3.2, А ОСТАЛЬНЫЕ К ДОПУСТИМОМУ И ОПТИМАЛЬНОМУ; ИТоговый класс условий ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ

- 1) 3.2
- 2) 3.3
- 3) 4
- 4) 3.4

ФИЗИЧЕСКАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗА СМЕНУ КАК

- 1) произведение массы груза, пути перемещения и количества перемещений
- 2) произведение массы груза, времени его удержания и количества удерживаемых грузов
- 3) сумма массы перемещаемых грузов
- 4) частное массы перемещаемых грузов от пути их перемещения

К СТАТИЧЕСКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНА РАБОТА ПО

- 1) перемещению груза в направлении силы тяжести
- 2) поддержанию рабочей позы
- 3) перемещению груза против силы тяжести
- 4) перемещению груза по горизонтали

РАБОЧАЯ ПОЗА ВРАЧА-БАКТЕРИОЛОГА СИДЯ, СВЯЗАННАЯ С РАССМОТРЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вынужденной
- 2) свободной
- 3) фиксированной
- 4) неудобной

Гигиеническая диагностика и оценка производственной пыли

[Вернуться в начало](#)

АЭРОЗОЛИ КОНДЕНСАЦИИ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ С ТВЁРДЫМИ МЕТАЛЛАМИ, СВЯЗАННЫХ С ИХ

- 1) шлифовкой
- 2) высокотемпературной обработкой
- 3) измельчением
- 4) полировкой

К ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НАИБОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ

ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ В РОССИИ ОТНОСЯТ

- 1) электронную промышленность
- 2) ткацкое производство
- 3) добычу полезных ископаемых
- 4) химическую промышленность

АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ, ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОТНОСЯТ К

- 1) органическим
- 2) металлоорганическим
- 3) смешанным
- 4) неорганическим

АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО

- 1) содержанию химических веществ
- 2) физико-химическим свойствам
- 3) способу образования, происхождению и дисперсности
- 4) взрывоопасности и пожароопасности

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ С МЕСТ ЕЁ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ СИСТЕМЫ

- 1) пневмотранспорта
- 2) аспирации
- 3) общеобменной приточной вентиляции
- 4) общеобменной вытяжной вентиляции

К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ОТНОСЯТ ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И

- 1) очистку воздуха от пыли, удаляемой системами местной вытяжной вентиляции
- 2) транспортирование пылящих сырьевых компонентов с использованием ленточных транспортёров
- 3) увлажнение пылящих сырьевых компонентов, их гранулирование и брикетирование
- 4) транспортирование пылящих сырьевых компонентов с использованием шнекового транспорта

ПНЕВМОКОНИОЗ, ВЫЗЫВАЕМЫЙ УГОЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ, НАЗЫВАЮТ

- 1) силикатозом
- 2) силикозом
- 3) антракозом
- 4) сидерозом

АЭРОЗОЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ С ТВЁРДЫМИ МЕТАЛЛАМИ, СВЯЗАННЫХ С ИХ

- 1) сваркой
- 2) плавкой
- 3) измельчением
- 4) обработкой при высокой температуре

К СОЕДИНЕНИЯМ АСБЕСТА, ОБЛАДАЮЩИМ ФИБРОГЕННЫМ И КАНЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ОТНОСЯТ

- 1) силикаты стеклообразные вулканического происхождения
- 2) цеолиты
- 3) искусственные минеральные волокна
- 4) асбесты амфиболовой группы

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПНЕВМОКОНИОЗА ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бронхиальная астма
- 2) лейкоз
- 3) туберкулез
- 4) новообразование

ПНЕВМОКОНИОЗ, ВЫЗЫВАЕМЫЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ВДЫХАНИЕМ ХЛОПКОВОЙ, ЛЬНЯНОЙ, ЛУБЯНОЙ ИЛИ ДЖУТОВОЙ ПЫЛИ

- 1) силикоз
- 2) каолиноз
- 3) сидероз
- 4) биссиноз

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ВДЫХАНИЕМ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕЙ ПЫЛИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) карбокониозы
- 2) силикозы
- 3) металлокониозы
- 4) силикатозы

СРЕДИ ПНЕВМОКОНИОЗОВ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ И ТЯЖЕЛЫМ ПО ПРОЯВЛЕНИЯМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) талькоз
- 2) алюминоз
- 3) асбестоз
- 4) силикоз

В ГЛУБОКИЕ ОТДЕЛЫ ЛЕГКОГО (АЛЬВЕОЛЫ) ПРОНИКАЕТ ПЫЛЬ РАЗМЕРАМИ ЧАСТИЦ (В МКМ)

- 1) более 10

- 2) 15-20
- 3) 5-10
- 4) менее 2

К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ, КАНЦЕРОГЕННОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ

- 1) асбестосодержащая
- 2) кремниевая
- 3) угольная
- 4) цементная

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОНИОЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПЫЛЕВЫЕ ЧАСТИЦЫ РАЗМЕРОМ (В МКМ)

- 1) 6-9
- 2) более 10
- 3) менее 2
- 4) 3-5

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВОБОДНУЮ ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ

- 1) канцерогенное
- 2) сенсibiliзирующее
- 3) фиброгенное
- 4) ионизирующее

НАИБОЛЬШЕЙ ФИБРОГЕННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ АЭРОЗОЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) марганца оксид
- 2) кальция карбонат
- 3) кремния диоксид свободный
- 4) железа оксид

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО КРАТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ ПЫЛЕВОЙ НАГРУЗКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К

- 1) контрольной пылевой нагрузке
- 2) предельно допустимой максимальной концентрации
- 3) предельно допустимой среднесменной концентрации
- 4) предельно допустимой средневзвешенной концентрации

АЭРОЗОЛИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ЦЕХАХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХЛОПКА И ШЕРСТИ, ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ОТНОСЯТ К

- 1) органическим
- 2) неорганическим

- 3) смешанным
- 4) искусственным

РАЗМЕР ЧАСТИЦ ИРИТАНТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) от 3 до 4.5 нм
- 2) 0.5-3.0 нм
- 3) более 10 нм
- 4) от 5 до 10 нм

АПФД – ЭТО ПЫЛЬ, ОБЛАДАЮЩАЯ В ОСНОВНОМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) раздражающим
- 2) токсическим
- 3) фиброгенным
- 4) аллергическим

ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) средневзвешенная концентрация в воздухе рабочей зоны
- 2) пылевая нагрузка
- 3) среднесменная концентрация в воздухе рабочей зоны
- 4) максимально разовая концентрация в воздухе рабочей зоны

ПЫЛЬ ПРОНИКАЕТ В ГЛУБОКИЕ ОТДЕЛЫ ЛЕГКИХ (АЛЬВЕОЛЫ) С РАЗМЕРАМИ ЧАСТИЦ (В МКМ)

- 1) менее 2
- 2) свыше 5 до 8
- 3) свыше 8 до 10
- 4) свыше 10

ОБЪЁМ ЛЁГочНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ РАБОТЕ В КОНТАКТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) класса условий труда по тяжести трудового процесса
- 2) класса условий труда по напряженности трудового процесса
- 3) категории напряженности трудового процесса
- 4) категории работ по энерготратам

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С

- 1) перепадами температур воздуха
- 2) низкими температурами воздуха
- 3) аэрозолями преимущественно фиброгенного действия
- 4) высокими температурами воздуха

**ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ СРЕДНЕСМЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТ**

- 1) пылевой нагрузки
- 2) контрольной пылевой нагрузки
- 3) средневзвешенной концентрации пыли
- 4) средней концентрации пыли

ФИБРОГЕННЫЕ ПЫЛИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) атеросклероз сосудов
- 2) острые воспалительные заболевания органов дыхания
- 3) пневмокониоз
- 4) электроофтальмию

**КОНТРОЛЬНАЯ ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА (КПН) – ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА,
СФОРМИРОВАВШАЯСЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ СРЕДНЕСМЕННОЙ ПДК ПЫЛИ
В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) 1 года
- 2) всего периода профессионального контакта
- 3) 25 лет
- 4) 10 лет

ОПАСНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИЛИКОЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЕЛИКА У РАБОТАЮЩИХ

- 1) слесарей
- 2) взрывников
- 3) добычи полезных ископаемых
- 4) шлифовальщиков

**Организация, формы и методы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за условиями труда**

[Вернуться в начало](#)

**ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРИ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
СТОЯ, ТЕМПЕРАТУРУ И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ НА
ВЫСОТЕ 0,1 И ____ М, А ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ – НА ВЫСОТЕ ____ М ОТ
ПОЛА**

- 1) 2,5; 2,0
- 2) 2,0; 1,0
- 3) 1,0; 1,0
- 4) 1,5; 1,5

**ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДВУХ И БОЛЕЕ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, УРОВНИ КОТОРЫХ**

СООТВЕТСТВУЮТ КЛАССУ 3.3, КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА

- 1) не увеличивают
- 2) переводят в 3.4
- 3) переводят в 3.2
- 4) переводят в 4

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МОНОТОНИИ ПРИ РАБОТЕ НА КОНВЕЙЕРАХ С ЗАДАННЫМ РИТМОМ СЛЕДУЕТ

- 1) сохранять темп работы конвейера
- 2) работать без перерывов
- 3) разбивать производственные операции на более мелкие
- 4) периодически менять темп работы конвейера

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) ручная затяжка обуви
- 2) окраска деталей распылением вне камер
- 3) нанесение клеев при помощи кистей
- 4) сшивка верха обуви

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) монотонности нагрузок
- 2) рабочей позы
- 3) наклонов корпуса
- 4) статической нагрузки

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АСБЕСТ ВЫЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1) меланому
- 2) рак кожи
- 3) рак мочевого пузыря
- 4) мезотелиому плевры

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПНЕВМОКОНИОЗ

- 1) талькоз
- 2) беррилиоз
- 3) антракосиликоз
- 4) силикосидероз

ИНТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ _____ ЧЕЛОВЕК

- 1) занятого в промышленности на 100 000
- 2) трудоспособного на 10 000
- 3) работающего на 10 000

4) работающего в возрасте старше 16 лет на 100

РУЧНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ ВИБРАЦИИ

- 1) общей, 2 категории
- 2) общей, 3 категории
- 3) общей, 1 категории
- 4) локальной

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), СОДЕРЖАЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ (ПОГРЕШНОСТИ), НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) санитарно-эпидемиологическим заключением
- 2) актом проверки
- 3) протоколом лабораторных испытаний
- 4) санитарно-эпидемиологической оценкой

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА РУКИ ТРЕМОР РУК

- 1) не изменяется
- 2) меняется периодически
- 3) снижается
- 4) повышается

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1) не ниже минус 5
- 2) не выше минус 5
- 3) не выше минус 10
- 4) не выше минус 15

КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНИМ АРИФМЕТИЧЕСКИМ _____ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ)

- 1) пяти; 10
- 2) трех; 5
- 3) десяти; 20
- 4) семи; 15

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) инициацию административного расследования
- 2) анализ результатов профилактических медицинских осмотров
- 3) оформление предписания об устранении выявленных нарушений
- 4) инициацию регулярных внеплановых проверок

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ЛАЗЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ

- 1) служба охраны труда

- 2) специалист Роспотребнадзора
- 3) предприятие-изготовитель
- 4) инженер по охране труда

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 400 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) сосудистой оболочки
- 2) хрусталика
- 3) передних сред
- 4) сетчатки

В ЦЕЛЯХ КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИХ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В (В ГОДАХ)

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 1

ИНТЕГРАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) биохимические, гематологические, патоморфологические
- 2) локальная и региональная мышечная нагрузка, функциональное состояние
- 3) работоспособность, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
- 4) относительная масса тела, потребление кислорода, поведенческие реакции, СПП

ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОВОДЯТ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, КОГДА ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ _____ % ЗНАЧЕНИЯ НОРМИРУЕМОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

- 1) более 20
- 2) более 15
- 3) более 10
- 4) менее 15

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1000 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) сосудистой оболочки
- 2) хрусталика
- 3) передних сред
- 4) сетчатки

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ИНФРАЗВУКА ОБОРУДОВАНИЕ УКРЫВАЮТ КОЖУХАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПОВЫШЕННУЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ В ОБЛАСТИ _____ ЧАСТОТ

- 1) слышимых

- 2) инфразвуковых
- 3) средних
- 4) ультразвуковых

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ____ ДБ ПО ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 6

У РАБОЧИХ, ДЛИТЕЛЬНО (НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ) РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, В УСЛОВИЯХ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1) нарушение тактильной чувствительности
- 2) атрофия мышц (истончение)
- 3) вегетативно-сенсорная полиневропатия
- 4) хроническая гипертермия (перегрев)

РУЧНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИКОМ ВИБРАЦИИ

- 1) общей, 2 категории
- 2) общей, 3 категории
- 3) общей, 1 категории
- 4) локальной

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПНЕВМОКОНИОЗ

- 1) асбестоз
- 2) алюминоз
- 3) талькоз
- 4) антракосиликоз

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 200 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) сетчатки
- 2) роговицы
- 3) хрусталика
- 4) сосудистой оболочки

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АСБЕСТ ВЫЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1) меланому
- 2) рак кожи
- 3) рак мочевого пузыря

4) рак легкого

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ УРОВНЕМ ШУМА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ, КОТОРЫЙ

- 1) имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и непостоянный шум в течение определенного интервала времени
- 2) не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму
- 3) при ежедневной работе (не более 40 часов в неделю) в течение всего рабочего стажа не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работающего
- 4) соответствует максимальному показателю измерительного прибора (шумомера)

ОТКРЫТЫЕ ТРАЕКТОРИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ 2-4 КЛАССОВ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ _____ УРОВНЯ ГЛАЗ РАБОТАЮЩИХ

- 1) ниже и левее
- 2) ниже
- 3) выше
- 4) ниже и правее

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ РТУТЬЮ В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО (БОЛЕЕ 5 ЛЕТ) ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ У РАБОЧИХ В ФОРМЕ

- 1) сатурнизма
- 2) меркуриализма
- 3) токсического гепатита
- 4) манганокониоза

БЕНЗ(А)ПИРЕН ОБЛАДАЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ _____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) аллергенным
- 2) канцерогенным
- 3) адаптогенным
- 4) фиброгенным

ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

- 1) масс-спектрометрический
- 2) электрохимический
- 3) весовой, с использованием аэрозольных фильтров
- 4) хроматографический

ПОКАЗАТЕЛЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) последовательность в выполняемой работе
- 2) увеличение брака в выполняемой работе
- 3) скрытый период зрительно-моторной реакции
- 4) время выполнения основных операций

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) эмоциональной нагрузки
- 2) статистической нагрузки за рабочую неделю (удержание груза, приложение усилий)
- 3) монотонности нагрузки
- 4) статистической нагрузки за смену (удержание груза, приложение усилий)

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МОНОТОНИИ ПРИ РАБОТЕ НА КОНВЕЙЕРАХ С ЗАДАННЫМ РИТМОМ СЛЕДУЕТ

- 1) работать без перерывов
- 2) разбивать производственные операции на более мелкие
- 3) укрупнять производственные операции
- 4) сохранять темп работы конвейера

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОДЕРЖАНИИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ТРЕХ И БОЛЕЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, УРОВНИ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ КЛАССУ 3.1, СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА

- 1) переводят в 3.2
- 2) не увеличивают
- 3) переводят в 3.3
- 4) увеличивают

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 500 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) сетчатки
- 2) передних сред
- 3) сосудистой оболочки
- 4) хрусталика

СОГЛАСНО ГОСТ 12.1.007-76 ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) чрезвычайно токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные и малотоксичные
- 2) малоопасные, умеренно опасные, высокоопасные и чрезвычайно опасные
- 3) аллергены, тератогены, мутагены, канцерогены
- 4) удушающие, раздражающие, паренхиматозные и нервные яды

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ _____ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА МЕСТНАЯ ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

- 1) прошивке верха обуви
- 2) паровлажностной обработке деталей
- 3) контроле качества
- 4) установке заклепок

ПРИ СОКРАЩЕННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ (МЕНЕЕ 40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭКВИВАЛЕНТНОГО КОРРЕКТИРОВАННОГО ВИБРОУСКОРЕНИЯ ЗА РАБОЧУЮ СМЕНУ

- 1) увеличиваются в 2 раза
- 2) увеличиваются в 2,5 раза
- 3) увеличиваются в 1,5 раза
- 4) применяются без изменения

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 300 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) сосудистой оболочки
- 2) хрусталика
- 3) сетчатки
- 4) роговицы

ПРИ УТОМЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕМОРОМЕТРИИ

- 1) сильно снижаются
- 2) меняются периодически
- 3) слабо снижаются
- 4) повышаются

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ СЛЕДУЕТ МАКСИМАЛЬНО МЕХАНИЗИРОВАТЬ

- 1) контроль качества
- 2) доставку сырья на рабочие места
- 3) удаление использованных материалов
- 4) обслуживание станков

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) оформление акта проверки
- 2) инициацию регулярных внеплановых проверок
- 3) инициацию административного расследования
- 4) анализ результатов профилактических медицинских осмотров

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА «ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ОТРАВЛЕНИЕ)» УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЯЗАНО НАПРАВИТЬ В ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЗАБОЛЕВАНИИ РАБОТНИКА В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 60 часов
- 2) 6 часов
- 3) 2 суток
- 4) суток

НОРМИРУЕМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ВИБРАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эквивалентное скорректированное значение виброускорения за рабочую смену
- 2) эквивалентное скорректированное значение виброскорости за 5 часов работы
- 3) эквивалентное скорректированное виброперемещение за рабочую смену
- 4) эквивалентный скорректированный уровень виброскорости за 2 часа работы

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) рабочей позы
- 2) сенсорных нагрузок
- 3) монотонности
- 4) эмоциональных нагрузок

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) должностными лицами Государственной инспекции труда
- 2) индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
- 3) уполномоченными должностными лицами
- 4) должностными лицами Минздрава РФ

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ _____ НАГРУЗКИ

- 1) сенсорной
- 2) физической динамической
- 3) эмоциональной
- 4) монотонности

К ПНЕВМОКОНИОЗАМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ 10% ДИОКСИДА КРЕМНИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) сидероз
- 2) бериллиоз
- 3) силикоз
- 4) асбестоз

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЯ

- 1) монотонности нагрузки
- 2) массы поднимаемого и перемещаемого груза вручную (в кг)
- 3) статистической нагрузки за рабочую неделю
- 4) стереотипных рабочих движений (количество за рабочую неделю)

ПРИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ БОЛЕЕ 0,5 М/С ИЗМЕРЕНИЯ ИНФРАЗВУКА НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) специальных микрофонов
- 2) специальных перегородок
- 3) защитных экранов
- 4) ветровой защиты

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА УДЕЛЬНОГО ИХ ВЕСА ПО ГРУППАМ РАБОТНИКОВ

- 1) неэкспонированным к воздействию вредных факторов
- 2) инженерно-технического и работающего персонала
- 3) возрастным, половым, профессиональным, стажевым
- 4) экспонированным к воздействию вредных факторов

ЕСЛИ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) средства индивидуальной защиты
- 2) поглощающие экраны
- 3) лечебное питание
- 4) отражающие экраны

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПНЕВМОКОНИОЗ

- 1) биссиноз
- 2) силикосидероз
- 3) асбестоз
- 4) талькоз

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЭРОЗОЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ SiO_2 , ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ ОКАЗЫВАЮТ _____ ДЕЙСТВИЕ

- 1) фиброгенное
- 2) эмбриотоксическое
- 3) тератогенное
- 4) мутагенное

К ПНЕВМОКОНИОЗАМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ 10% ДИОКСИДА КРЕМНИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) бериллиоз
- 2) силикосидероз
- 3) манганокониоз
- 4) асбестоз

ИЗМЕРЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРИ РАБОЧЕМ ОСВЕЩЕНИИ, А ТАКЖЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИ УСЛОВИИ, КОГДА ОТНОШЕНИЕ НОРМИРОВАННОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ К ИСКУССТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 0,3
- 2) 0,1
- 3) 0,2
- 4) 0,4

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ ОСНОВАНА НА

- 1) показателе $Lim\ ch$
- 2) коэффициенте возможности ингаляционного отравления
- 3) предельно допустимой концентрации
- 4) показателе $Lim\ ac$

К ПНЕВМОКОНИОЗАМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БОЛЕЕ 10% ДИОКСИДА КРЕМНИЯ, ОТНОСЯТ

- 1) манганокониоз
- 2) талькоз
- 3) антракосиликоз
- 4) сидероз

К ПНЕВМОКОНИОЗАМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ МЕНЕЕ 10% ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ИЛИ ЕГО ОТСУТСТВИИ, ОТНОСЯТ

- 1) антракосиликоз
- 2) алюминоз
- 3) силикосидероз
- 4) талькоз

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1400 НМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ _____ ГЛАЗА

- 1) хрусталика
- 2) передних сред
- 3) сетчатки
- 4) сосудистой оболочки

ДЛИТЕЛЬНОЕ ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИВОДИТ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

- 1) снижению слуха
- 2) снижению порогов слуха
- 3) постоянному смещению порогов слуха
- 4) кохлеарному невриту

АСБЕСТ ВЫЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

- 1) рак легкого
- 2) меланому
- 3) рак кожи
- 4) рак мочевого пузыря

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) сушка деталей обуви методом обдувки горячим воздухом
- 2) нанесение клеев при помощи кистей
- 3) ручная затяжка обуви
- 4) сшивка верха обуви

Гигиеническая диагностика и оценка биологических производственных факторов

[Вернуться в начало](#)

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПО

- 1) наличию в воздушной среде микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры
- 2) контакту работников с микроорганизмами-продуцентами, препаратами, содержащими живые клетки и споры
- 3) абсолютному значению превышения микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры
- 4) кратности превышения микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры

ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ В ПОМЕЩЕНИЯХ РЕЖИМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРОВОДЯТ _____ РАЗ В _____

- 1) 1; неделю
- 2) 1; 2 недели
- 3) 5; неделю
- 4) 1; 4 недели

БИОЛОГИЧЕСКИМИ ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) простейшие
- 2) тяжелые металлы и их соединения
- 3) ароматические углеводороды
- 4) аминокислоты, получаемые химическим синтезом

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ЛАБОРАТОРИЯХ В КОНТАКТЕ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА

- 1) 3.3
- 2) 3.2
- 3) 3.4
- 4) 4

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ИНФЕКЦИОННЫХ И ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ БОЛЬНИЦАХ В КОНТАКТЕ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА

- 1) 3.3
- 2) 3.4

3) 3.2

4) 3.1

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, МОРГАХ, ПРОЗЕКТОРСКИХ В КОНТАКТЕ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ, УСТАНОВЛИВАЕТСЯ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА

1) 3.1

2) 3.2

3) 3.3

4) 3.4

[Вернуться в начало](#)